

高锰钢衬板价格 玉升铸造 长春锰钢衬板

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 高锰钢衬板价格 玉升铸造 长春锰钢衬板 |
| 公司名称 | 郑州玉升铸造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 巩义市小关镇杜沟工业园区 |
| 联系电话 | 13673666585 13673666585 |

产品详情

高锰钢材质和传统的球磨机衬板形式是不适宜的，组合自固衬板的划时代设计有极大的优越性，了断螺栓、漏粉问题使维修量减少98%以上;组合衬板能充分发挥各种高硬度材质的淬火硬度，使其发挥出理想的抗磨性能。在干法工艺中，球磨机锰钢衬板，电厂、水泥厂应优先选择双介质淬火中、低铬合金钢衬板或高铬铸铁、高铬铸钢衬板和高硬度的高铬铸铁磨球。双介质淬火中、低铬合金钢有很好的经济效益;在矿山湿法工艺中从经济角度考虑，优先采用高、中碳合金钢衬板或Cr10~20左右含碳量较低的铸铁衬板和高硬度的低铬合金磨球。但直径大于110mm的磨球应考虑用高碳合金钢锻球。

我国的水泥行业随着建设工程数量的增多不断的得以发展，而球磨机作为主要的应用设备，其可以把物料磨成粉状，主要是在原物料经过破碎机破碎后再进行研磨所用到的设备。为了提高球磨机的使用率，我们会为其配置相应的球磨机衬板，在不同的位置发挥着不同的作用，但是主要的目的就是延长球磨机的使用寿命，并且使筒体所受的磨损情况加以减轻。

球磨机衬板的生产材质如今在不断的增多，有早期的高锰钢到现在的中合金钢衬板等形式，其发展的主线在于球磨机衬板的性能的优良性。只有质量够好的球磨机衬板在使用的过程中才能保证球磨机的正常安全使用。经过我国对于球磨机衬板的了解规定的标准显示，高锰钢衬板，球磨机的衬板尺寸大小的设置要考虑搬运、装卸和进出磨门时方便等因素。近几年，球磨机的衬板尺寸已统一，宽度为314mm，整块衬板长500mm，半块衬板为250mm，厚度40~50mm，质量约在45~55kg。

球磨机衬板由于其磨损情况较为严重，因此我们对于球磨机衬板的材质一定要选择耐磨性能较为优良的。我国的球磨机衬板市场中应用为广泛的的就是高锰钢材质，该材质的耐磨性能非常好，但是其各种物理性能只有在大型的球磨机中才能更好的发挥出其作用，因此我们已经在物色其他性能优良的材质进行替代高锰钢。球磨机衬板的安装对于球磨机而来，高锰钢衬板价格，具有一定程度的决定性影响，长春锰钢衬板，如球磨机衬板对于钢球有较好的正向分级作用，过粉磨现象明显地减轻；球磨机运转较平稳；传动装置的使用寿命较长。同时球磨机衬板的旋转方向与磨机筒体的转向是相反的。从球磨机的筒体的总长度方面看，整个球磨机筒体内的磨碎腔便构成了连续的四头螺旋。而衬板的圆角内螺旋面对小球的把握力较强，把小球推向卸料端；同时，螺旋角的推力又把大球推向进料端，因此，这种球磨机衬板的安装可较好地实现钢球的正向分级，其分级效果优于锥面分级衬板。

高锰钢衬板价格-玉升铸造(在线咨询)-长春锰钢衬板由郑州玉升铸造有限公司提供。“鄂板,衬板,锤头,板锤,轧臼壁,破碎壁,辊皮”选择郑州玉升铸造有限公司，公司位于：巩义市小关镇杜沟工业园区，多年来，玉升铸造坚持为客户提供好的服务，联系人：张总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。玉升铸造期待成为您的长期合作伙伴！