

苏州led电子屏制作 纳斯特显示屏性能稳定

产品名称	苏州led电子屏制作 纳斯特显示屏性能稳定
公司名称	深圳市纳斯特光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路345号
联系电话	13302489827 13302489827

产品详情

纳斯特光电LED全彩显示屏保养知识分享

全彩LED显示屏又分为两种，室内和户外，而户外全彩LED显示屏清洗属高空作业，需要请清洗队伍。清洗作业采用高空吊绳方式(俗称蜘蛛人)或采吊船，配的清洗设备，清洗人员根据屏上不同的污垢选择不同的清洁剂有针对性的清洗，从而确保在不损坏LED灯管及面罩的前提下完成户外显示屏的清洗工作。

安装后的清洗为了清除一段时间过后堆积的灰尘和杂质，首先要考虑购买品质较出色的清洁套装，清洁液的成本一般包括电解液，高纯度蒸馏水，抗静电液等，可以有效的清洁户外全彩LED显示屏上的灰尘及其他污印记。

一些客户就认为清水也可以，而且还不会影响显示屏。不过清水的清洁效果比较差，而且清洁完了灰尘会再次附着。同时需要注意的一点是，千万不能把水喷在屏幕上，而是要将少许的清洁液喷在清洁布上，再轻轻顺着同一个方向擦拭，而在清洁前，苏州led电子屏制作，需要把电源线拔出来。

全彩LED显示屏清理维护分为三个步骤：

首先：吸尘。先吸除扫除广告屏面罩表面的污垢和灰尘。

第二步：湿洗。使用水喷及蒸汽加湿喷射广告屏面罩，用吸尘器上的软毛刷对灯管面罩进行刷洗，将污垢清刷干净。

第三步：烘干。利用吸尘器吸干湿洗后留下的水珠和水痕，确保广告屏面罩整洁无灰尘。

LED显示屏需要经常保养才能发挥更好的显示效果，这样可以有效的保证LED屏的正常工作与长久的使用寿命。

纳斯特光电分析引起LED显示屏故障的因素

LED显示屏80%的故障是同以下几个因素引起：交流配电的线束、端子、连接器，信号与低压直流连接线束与连接器，开关电源模块，风机，塑料壳组件。这些接口、线缆、电源、底壳如果没选择好，会导致LED显示屏整体或局部黑屏，花屏，马赛克，无信号等。这些也是非常难维护的问题，因此我们在生产过程中就是引起重视，降低故障率。

其余故障中又有80%是因为下面的原因引起：PCBA上焊点、电容、端子，LED灯，箱体的防护等级不足引起的漏水尘埃堆积，外漏螺钉五金硬件锈蚀，控制板卡。这些原因会导致LED显示屏有瞎灯或高亮，一行或多行不亮，缺色等，如果控制卡或软件有问题则会导致图像显示不正常。户外LED显示屏一定严格按照检测标准来设计，防水防尘，抗风抗高温，不然很容易出现各种故障，甚至会让整个LED显示屏报废。此外，显示屏的操作人员应掌握相关基础知识，具有良好的使用习惯，再加上的维护人员，也可以在一定程度上降低故障率。

纳斯特光电分享户外LED显示屏清洗步骤

1、除尘：也就是吹走尘。吹走尘方向要一致，从左到右或是从右到左。使用的电动毛刷清理显示屏模组表面的灰尘或污垢。清理时气动毛刷水平均匀的清扫，可拆装led电子屏制作，根据显示屏的污染程度和年限或老化可反复清扫。

2、清洗：使用喷涂机将专门的清洗液喷到模组表面进行初步清洗。

3、二次除尘：使用专门的的电动毛刷再次清理LED显示屏模组的灰尘。注意：此次清理需更换毛刷。毛刷可以重复使用但必须清洗干净，避免再次污染。

4、二次清洗：将专门的清洗液喷到模组表面进行再次清洗，除去二次除尘遗留的灰尘。根据显示屏表面残留的污垢，来决定清洗液和水的比例，条形led电子屏制作，污垢不多的情况下可以用清水来喷涂，要保持方向从上到下或从右到左一致喷涂。

5、吹干：在没有特别情况下可以自然风干，比如湿度大、温度低等显示屏表面干的慢需要吹干。

6、修复：使用喷涂机将专门的修复液水平均匀的喷涂到显示屏表面进行表面修复。

7、风干：在温度、湿度、风速、适合的情况下可以自然风干。在低温湿度大的情况下可以用气吹干要求气压要在3公斤以下。

苏州led电子屏制作-纳斯特显示屏性能稳定由深圳市纳斯特光电有限公司提供。深圳市纳斯特光电有限公司位于广东省深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路345号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前纳斯特光电在商业设备中享有良好的声誉。纳斯特光电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。纳斯特光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事深圳户外LED显示屏，LED户外显示屏，户外LED全彩显示屏的厂家，欢迎来电咨询。