

供应合肥高低温交变试验箱 设备厂家卖高低温试验箱环境箱

产品名称	供应合肥高低温交变试验箱 设备厂家卖高低温试验箱环境箱
公司名称	共惠试验仪器无锡有限公司
价格	.00/个
规格参数	共惠:高低温试验箱 GH系列:环境试验箱
公司地址	梁溪区扬名高新技术产业园A区26号
联系电话	18955112521

产品详情

产品型号	容积	温度范围	功率	电源	工作室尺寸 (宽*深*高)	
GHGD-100A	100L	0 ~ 150	4.5KW	220V	500 × 400 × 600mm	
GHGD-100B		-20 ~ 150	5.0KW			
GHGD-100C		-40 ~ 150	5.5KW			
GHGD-100D		-70 ~ 150	6.5KW			
GHGD-150A	150L	500 × 500 × 600mm		1050 × 970 × 1750mm	850	
GHGD-150B						
GHGD-150C						6.0KW
GHGD-150D						7.5KW
GHGD-225A	225L	600 × 500 × 750mm		1150 × 1100 × 1900mm		
GHGD-225B						
GHGD-225C						380V
GHGD-225D						8.5KW
GHGD-408A	408L	650 × 750 × 830mm		1100 × 1200 × 1750mm		
GHGD-408B						
GHGD-408C						7.0KW
GHGD-408D						9.5KW
GHGD-500A	500L	700 × 800 × 900mm		1250 × 1350 × 2050mm		
GHGD-500B						
GHGD-500C						
GHGD-500D						

GHGD-800A	800L	1000 × 800 × 1000mm	1450 × 1300 × 2100mm	
GHGD-800B				
GHGD-800C				
GHGD-800D				10.5KW
GHGD-1000A	1000L	1000 × 1000 × 1000mm	1500 × 1500 × 2100mm	
GHGD-1000B				
GHGD-1000C				8.0KW
GHGD-1000D				11.5KW

升温速率：1~3 /min（空载时）

降温速率：0.7-1 /min（空载时）

控制仪表：进口编程触摸式真彩液晶屏幕显示器

输出方式：脉冲式固态继电器（PID+SSR）输出

传感器：铂金电阻 PT100 /MV

加热系统：耐高温磁架镍铬合金电加热式加热器

制冷系统：[原装法国泰康压缩机] 0 ~ -40 使用风冷单级压缩制冷方式 /
-70 风冷复迭压缩制冷方式

保护系统：漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、低水位保护

定时功能：0.1 ~ 999.9（S、M、H）可调

外形材料：优质碳素钢板静电喷塑 / 优质不锈钢外壳

内胆材料：SUS304不锈钢拉丝线条板

门框密封：双层耐高低温老化硅橡胶门密封条