

7寸防爆高速球摄像机

产品名称	7寸防爆高速球摄像机
公司名称	陕西华国旭通讯科技有限公司
价格	1885.00/台
规格参数	天讯通:TXQ-EX
公司地址	陕西省西安市经济技术开发区未央路凤城四路中登城市花园四号楼903
联系电话	13243773372 13243773372

产品详情

制造标准

GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求》

GB3836.2 - 2010《爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”》

GB 12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第1部分/第5部分：通用要求，外壳保护型“tD”》

7寸防爆高速球摄像机认证资质

国家防爆电气产品质量监督检验中心【CNEX】，防爆标志为Exd CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80。

适应环境

适用于工厂具有 A、 B、 C级T1 ~ T6组可燃性气体、蒸气与空气形成的爆炸性混合物的0区、1区、2区场所以及可燃性粉尘与空气混合形成的20区、21区、22区爆炸危险场所。如石油、化工、码头、油库、轮船、钻井平台、加油站、矿井、港口、航天、军工、医药、钢铁、花炮生产、机械、粮食加工储存等场所。

7寸防爆高速球摄像机产品特点

不锈钢电抛光钝化工艺处理，防爆，防尘，防水，防锈；

采用聚碳酸酯复合航空材料，硬化、防雾处理，具有足够的强度和优良的耐腐蚀性；

台湾建准:世界品质风扇内外对流散热,永不结雾；

全高清1080P或一体机130万/200万高清机芯；Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、

移动侦测、视频遮挡侦测功能；

自动显示：控制协议,波特率,地址功能操作状态标题信息，摄像机三维坐标显示（PTZ）

24小时制时间显示，实时温度显示，实时湿度显示；

预置位的停留时间1-120S任意可调，垂直扫描速度1-300度/秒64级可调，水平扫描速度1-180度/秒64级可调；

花样学习录像回放，256个三维预置位，预置位精度0.1度，4路16预置位巡航，限位自动扫描功能；

支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态

RS485两级防雷保护,防雷击，防浪涌；

支持H.264视频编码,支持双码流,AVI格式;支持码流0.1M~6Mbps可调，帧率：25帧,支持1~25帧/秒可调；

RS485接口，网络透明通道连接，客户端可通过TS38ABFG的透明通道控制。

技术参数

型号	TXQ-EX930-QSNB1/2/3(I)	
认证		
防爆标志	Exd CT6Gb/ExtD A21 IP68 T80	
防爆合格证编号	CNEX15.3652X	
机械性能		
材质	304不锈钢	
表面处理	不锈钢原色，可选电抛光	
防护等级	IP68	
水平转动范围	360°	
垂直转动范围	-5° -90°	
水平转速	0.1° /s~30° /s	
垂直转速		
接口规格	G-3/4"	
重量	15kg	
安装方式	吊装或壁装	
输入电压	DC12V/AC220V	
摄像机	传感器类型	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	扫描系统	逐行扫描
	信号系统	PAL/NTSC
	信噪比	> 52db
	视频输出	网络编码输出
	分辨率	50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080)50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720)
镜头	焦距	4.7-94mm,20倍光学
	光圈	F1.6-F3.5
	水平视角	61.4-2.9度(广角-望远)
	近摄距	10-1500mm(广角-望远)
	变焦速度	大约2.7秒(光学，广角-望远)

	日夜转换模式	ICR滤片式
摄像机		普通一体化机芯或者海康系列130W像素/200W像素/300万像素
工作电流		2A
电器连接		复合电缆(网络接口+电源)
自动模式		自动巡航或任意设置两点巡视范围
预位置		300 location(selectable)
预位置精度		预位置精度：(自动校正误差)
环境		
环境温度		(-20 , +40)
大气压力		80-106KPa
相对湿度		95%RH(+25)

天讯通声明：

- 1、本公司拥有更改产品设计与规格的解释权，届时恕不另行通知。
- 2、此文件版权属深圳市天讯通科技有限公司所有，未经深圳市天讯通科技有限公司许可，任何单位或个人不得以任何形式或任何手段复制或抄袭本书的部分或全部内容。