

化工厂用15kw静音汽油发电机

产品名称	化工厂用15kw静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-15GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

化工厂用15kw静音汽油发电机 不同的人使用发电机的时间是不同的，所以发电机维护的故障原因并不像发电机维修的建设一样，并且像发电机一样确保B维护良好，以下是通用维护工作：检查接地线是否可靠接地，紧固螺栓是否牢固。不定期检查所有物品;检查并清除空气过滤器;检查燃油管接口是否松动或破裂，并感觉不正确。检查冷却水管的橡胶接口是否松动或损坏，检查电线绝缘层是否损坏，更换损坏的绝缘部分，修理或更换绝缘，检查发电机的电线和电气部件，控制柜是否有松动或损坏，并检查风扇叶片和换热器的老化或开裂。及时修理或更换;检查充电带和风扇皮带的张紧情况，根据情况进行调整，检查排气涡轮增压器的磨损情况。

型 号：B-15GDI

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显 示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

欧洲狮的小型汽油发电机组主要是电机和电力。小型汽油发电机电机是由永磁同步电机和内置减速器组成的可逆同步电机。具有扭矩大，噪音低，体积小，重量轻，操作方便，速度恒定等优点。它也可以与

各种齿轮箱配套使用。达到改变输出速度和扭矩的目的。小型汽油发电机组的特点也很容易启动和移动。微型汽油发电机分为开放式和静音式汽油发电机，发呆式微型汽油发电机又分为普通汽油发电机组和数字变频汽油发电机组。