

镀锌负压风机 腾昌机械设备 镀锌负压风机批发

产品名称	镀锌负压风机 腾昌机械设备 镀锌负压风机批发
公司名称	晋江市陈埭镇腾昌机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村广安路9-1号
联系电话	13505999754 13505999754

产品详情

如何处理降温水帘堵塞的问题

降温水帘是一种特种纸制通过高温粘合，烘干等多种工序精工制作的过滤净化空气的降温设备，降温水帘合作负压风机使用，安装在进风口，让进入室内对流交换的空气变得干净，清凉后进入室内，镀锌负压风机，工作原理是水在重力的作用下，水从上往下流在水帘波纹状的纤维外表形成水膜，当快速流动的空气穿过水帘时水膜中的水会吸收空气中的热量后蒸腾带走许多的潜热，使通过降温水帘的空气温度下降从而到达降温的意图。

因为用水的过滤空气中尘埃的特点，导致在使用过程中经常出现阻塞的状况产生，降温水帘阻塞故障快速处理技巧。

方法

首先：封闭降温水帘的供水系统：先断开降温水帘的供水水泵，再封闭断开降温水帘的供水阀门，预防在处理降温水帘阻塞时电路安全事故和水的浪费。

第二步：清扫清洁降温水帘的循环水箱：用来为降温水帘做循环水中转站的水箱，往往是降温水帘阻塞的重要原因，降温水帘在对空气尘埃净化过滤工作时，过滤的尘埃基本上悉数沉淀在水箱里，而水箱底部尘埃沉淀物会随着循环水供水系统流向降温水帘纸，积寸累后，尘埃就会造成水帘阻塞。

第三步：清洁清扫水帘纸内的尘埃阻塞物：用高压吸尘器吸取降温水帘纸外表和孔内尘埃及杂物，同时在水帘内侧用气泵向外喷气，以加强清洁作用。

第四步：供水管道的阻塞物清洁疏通：降温水帘供水管道上有许多细小的喷淋小孔容易阻塞，用细长的管道清洁毛刷沾上清洁液，反复清扫清洁疏通供水管道，清洁疏通供水管道，降温水帘纸和水箱完成后，再用清水经水帘循环系统反复清洗，彻底消毒，风干后待用，恢复水帘的通透性。

第五步：接通降温水帘的供水系统和水泵的供电系统开机运转，出现水泵供水不上，水帘不湿水的状况，就需要对供水水泵进行排空气故障，扫除恢复供水正常。

完成上述步骤，降温水帘阻塞的故障扫除就完成了。

如何改善车间的高温环境

首先安装环保空调，对车间进行降温处理。欧镡斯环保空调的核心降温部件采用的是品质好的蒸发式湿帘——多层波纹植物纤维叠合物。根据“水蒸发吸收热量，镀锌负压风机定做，蒸发面积影响蒸发效率”这一自然物理现象，通过风机往车间里面送风，使机内产生负压，室外的空气流经浸水的湿帘后空气与水份充分接触同时吸收空气中的显热，从而达到降温的目的。

通风降温设备环保空调适用于开敞式及半开敞式环境，能够直接输送自然风及输送降温后的凉风。室外新鲜空气经水冷空调机过滤、降温后向室内源源不断的大量输送，将室内带有异味、粉尘和混浊闷热的空气排出室外，同时兼顾换气、降温及增加空气含氧量等多种效果，特别适用于高温及人群密集场所。

通风降温设备主要事项

1、通风降温设备水帘降温是用的水蒸腾来降温，镀锌负压风机批发，不是用水来降温，假如水帘彻底被水掩盖，蒸腾就会很慢，达不到降温的作用，要注意的是水帘上方的孔洞不要开的很大，影响水经过高低不平的水帘外表的速度，水帘恰好湿而没有太多的水，这时的降温作用是佳的。

2、水帘的运用是典型的时节性的运用。例如，酷热的夏日高温高湿。假如这个时候养殖场要是接连运用水帘，鸡舍里的湿度上升的很快，这种高湿使鸡产生更强的体感温度。第二会占据许多室内氧气的空间，会构成鸡舍发闷，这种发闷会构成鸡缺氧逝世。所以在这个时节，水帘不能够接连运用。当外界湿度超越70以上，咱们在运用水帘的时候也要注意，所以水帘适合的是间歇性运用。

3、间歇运用水帘的方法是每一次让水帘的水流到四分之三摆布的方位，然后停掉，水会依照惯性持续向

下流。比及水帘开始放白，再给一次水，经过很多测验，水帘每次的给水时刻大约是四十秒，停止的时刻是大约四分钟。

通风降温设备水帘降温是用的水蒸腾来降温，不是用水来降温，镀锌负压风机定制，假如水帘彻底被水掩盖，蒸腾就会很慢，达不到降温的作用，要注意的是水帘上方的孔洞不要开的很大，影响水经过高低不平的水帘外表的速度，水帘恰好湿而没有太多的水，这时的降温作用是佳的。

通风降温设备，厂房降温设备，车间降温设备

镀锌负压风机-腾昌机械设备-镀锌负压风机批发由晋江市陈埭镇腾昌机械厂提供。晋江市陈埭镇腾昌机械厂是一家从事“水冷风机，中央制冷空调，除尘净化器等环保通风设备”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“腾昌机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使腾昌机械在风机、排风设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！