

水冷风机价格 水冷风机 腾昌机械

产品名称	水冷风机价格 水冷风机 腾昌机械
公司名称	晋江市陈埭镇腾昌机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村广安路9-1号
联系电话	13505999754 13505999754

产品详情

高大厂房降温通风怎样处理？

酷热的天气下，不只会让人觉得燥热，还会让高大厂房空间持续的高温和闷热，水冷风机批发价格，并且会因而而引发员工的各种状况，导致企业因而生产效率降低，因此要做好厂房的通风降温，来防止发生以上这些状况。

当下，大局部的厂房通风降温运用的普遍的都是环保空调，主要环保空调不只仅降温的效果要优于传统的空调，水冷风机，并且效果好，耗电量低，总的投资是以往传统空调的1/5，可以到达150平方米左右的降温效果。

高大厂房降温通风所运用的环保空调又叫做蒸发冷风机，经过水分蒸发来吸走热量，然后经过风机给室内送风，室外的空气经过浸湿的湿帘然后与水分接触吸收空气之中的热量，从而可以到达降温通风，换气除尘，增加含氧量的效果。并且绿色低碳，节能环保，不用和传统空调那样需求密闭运用才干降低能耗。

环保空调的制冷原理

环保空调是根据水蒸发吸收热量这一自然原理来降温的，

水蒸发效率越高降温效果就越显著。而影响水蒸发效率主要有以下几个方面：

1, 蒸发面积--环保空调的主要部件采用5090多孔蜂窝状有效率蒸发水帘, 其蒸发面积大约为湿帘表面积的100倍, 大大提高了水的蒸发效率

2, 环境温度及湿度--由于环境的温度及湿度不可控, 但是可选择将环保空调尽量安装在背光、空气干燥的位置, 一定要避开高湿度的设备, 比如冷却水塔。

3, 空气流动速度--环保空调一般采用大风量轴流风机, 空气流量高达每小时18000立方米, 风速大约为12米/秒, 同样也提高了水的蒸发效率

厂房降温设备的安装注意事项

一、厂房降温设备在进行安装的时候一定要注意的是安装机子的方位, 通常来说环保空调是不能够安装在对着门的方位的, 水冷风机安装, 由于在环保空调的对面加一个负压风机能够更加有效的提高室内的降温速度。

二、在安装厂房降温设备的地方应该避免有异味的地方, 比方厕所等。安装的当地应该选在通风透气比较好的当地。

三、在厂房降温设备安装的时分需要一定环境, 在安装环保空调的室内温度应该在18摄氏度到45摄氏度之间, 与外界的环境的相对温度应小于百分之八十五, 室内的大气压强大约在86kpa-106kpa之间, 超越这个值或者低于这个值都不适合安装环保空调, 在水管供用的水, 需求通过软化处理, 才能够运用, 并且水温不能大于45摄氏度。

四、在安装厂房降温设备的时分要注意做好防漏办法, 将厂房降温设备的机组安装好了之后, 首先要铲除水管里面残留的一些尘埃杂质, 之后接好排水管以及电源, 在没接好排水管的时分, 水冷风机价格, 千万不要开启环保空调的开关, 否则的话会形成环保空调严重的渗漏。

五、此外, 在运用环保空调的电压的误差也不能太大, 电压误差不超越额定电压(380v)的 $\pm 10\%$ 。

水冷风机价格-水冷风机-腾昌机械(查看)由晋江市陈埭镇腾昌机械厂提供。水冷风机价格-水冷风机-腾昌机械(查看)是晋江市陈埭镇腾昌机械厂今年新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 吴经理。