

水泥混凝土 六安混凝土 安徽宏顺

产品名称	水泥混凝土 六安混凝土 安徽宏顺
公司名称	安徽宏顺新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区韩摆渡镇
联系电话	18105642299 18105642299

产品详情

安徽宏顺公司主要生产销售商品混凝土、干粉砂浆、加气砖等新型建筑材料，商品混凝土多少钱一立方，公司拥有先进完善的成套实验室仪器设备，预拌混凝土厂家，雄厚的实验技术力量。

在施工过程中出现下列情况之一，六安混凝土，应凿出已浇筑的混凝土并重新浇筑。

不能保证混凝土振捣密实或对建筑物带来不利影响的级配错误的混凝土料；

长时间凝固、超过规定时间的混凝土料；

下到高等级混凝土浇筑部位的低等级混凝土料；

3、浇筑完的混凝土必须遮盖来保温或者防雨。

梁、板混凝土浇筑

a.和板连成整体的大断面梁允许单独浇筑，其施工缝应留设板底下20~30 mm处。层下料慢些，使梁底充分振实后再下第二层料。用"赶浆法"使水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，振捣时要避免触动钢筋及埋件。

b.楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器并直浇筑方向来回振捣，注意不断用移动标志以控制混凝土板厚度。振捣完毕，用刮尺或拖板抹平表面。

c.在浇筑与柱、墙连成整体的梁和板时，应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5小时，水泥混凝土，使其获得初步沉实，再继续浇筑。

安徽宏顺公主要生产销售商品混凝土、干粉砂浆、加气砖等新型建筑材料，公司拥有先进完善的成套实验室仪器设备，雄厚的实验技术力量。

楼梯混凝土浇筑

操作工艺要点：

- 1、楼梯部位分三次浇筑，浇筑完成后需打开踏步板上的透气口，以防止气泡和蜂窝产生。
- 2、施工缝位置，根据结构情况可留设于楼梯平台板跨中或楼梯段1/3范围内。
- 4、大模板轻骨料混凝土浇筑。
 - a. 应连续施工，不留或少留施工缝。

水泥混凝土-六安混凝土-安徽宏顺(查看)由安徽宏顺新型建材有限公司提供。水泥混凝土-六安混凝土-安徽宏顺(查看)是安徽宏顺新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹义山。