

# 亳州防火门 防火门多少钱 尚安防火新材料

产品名称	亳州防火门 防火门多少钱 尚安防火新材料
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

## 产品详情

开式防火门的设置部位，（1）设置在疏散通道上的防火门。（2）建筑高度超过32米的二类高层公共建筑 and 一类高层公共建筑中的人员密集场所，如商场、市场，学校的教学楼、公寓楼等。这些建筑的消防电梯一般与客梯兼用，电梯前室与防烟楼梯间（或封闭楼梯间）合用前室。该合用前室与疏散通道相连接处的防火门应是标准的常开门。因为室内的大部分人量、物流须通过防火门进入合用前室去乘电梯，如果在此处设置常闭式防火门的弊病有：因大量的人量、物流频繁使用防火门，玻璃防火门，对防火门本身及顺序器、闭门器损坏严重，导致使用单位不得经常性的更换防火门的闭门器、顺序器，有的甚至把常闭式防火门用其它措施固定在墙上。当发生火灾时，室内人员都争相逃命，此时的防火门也正真失去了正常关闭的功能，这样烟气就会进入合用前室，逃生用的楼梯间就不再安全。消防人员也无法从消防电梯进入前室去救人灭火。

甲乙丙三级防火门分别用在何处？防火门作为建筑物防火分隔的措施之一，通常用在防火墙上、楼梯间出入口或管井开口部位，以防止烟、火的扩散和蔓延。1、在需要开门的防火墙和防火构件上设置防火门，2、疏散楼梯及前室设置乙级防火门，防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，前室的使用面积不应小于6.0m<sup>2</sup>，开向前室的门应采用防火门，亳州防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。当发生火灾时，防火门可以在一定时间内阻断火灾和烟气蔓延，保证人员逃生。3、竖向管井设置丙级防火门，防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室，防火门多少钱，前室的使用面积不应小于6.0m<sup>2</sup>，隔热防火门，开向前室的门应采用防火门，前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。当发生火灾时，防火门可以在一定时间内阻断火灾和烟气蔓延，保证人员逃生。

常闭防火门与常开防火门有何区别呢？常闭防火门在平时呈关闭状态，有人员走动时需要推开。常闭防火门这种开启状态存在一定的缺点，由于防火门安装的地方通常是人员经常走动的通道，造成了一定的矛盾。特别是大型商场内人员流量大，如果在其内部的疏散楼梯间设置常闭式防火门，由于开闭频繁，防火门很快就会损坏脱落，从而起不到防火作用，形成火灾隐患。常开式防火门平时呈开启状态，火灾时自动关闭。由于平时保持开启状态，使人员通行便利，通风采光方便，在火灾情况下能自行关闭，起到隔烟阻火作用，从而解决了防火门平时关闭而给人员通行带来的不便以及防火门因经常开关而造成的人为损坏，同时又保证了消防安全。因此在一些大型商场的疏散楼梯间，应设置常开防火门，平时呈开启状态，发生火灾时通过各种传感器控制闭门器关门。

亳州防火门-防火门多少钱-尚安防火新材料(推荐商家)由芜湖尚安新材料有限公司提供。芜湖尚安新材料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在安徽 芜湖 的耐火、防火材料等行业积累了大批忠诚的客户。尚安防火新材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！