

光缆MGTSV33 -48B1硯北煤矿

产品名称	光缆MGTSV33 -48B1硯北煤矿
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:MGTSV33 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

32-60芯

线缆外径：13.9mm，线缆重量：240kg/km,较小弯曲半径：170（静态）/340（动态）

3、62-72芯

线缆外径：15.1mm，线缆重量：286kg/km,较小弯曲半径：190（静态）/380（动态）

光缆MGTSV33-48B1矿用阻燃12芯光纤MGTSV-12B类别

1、根据光缆内的传输介质-光纤（玻璃或塑胶纤维）特性分为：单模光纤和多模光纤，

2、根据选用的光纤特性又将矿用光缆分为：单模光缆和多模光缆

3、单模(B)：表示在该介质（一般为二氧化硅，即玻璃）中只传输一个波长（频率），略比头发丝粗的导体（俗称玻璃丝）

脆、易折断、坚韧（拉力很大），跟头发丝在机械特性上几乎相反，根据介质的其他成分特性从而使光传输性能上产生的不*性，单模光纤又细分为：B1.1(非色散位移单模光纤ITU-T G652)和B4(非零色散位移单模光纤ITU-T G655),一般可以使用的波长有1310nm或1550nm,主要使用的单模光纤是B1.1，有时简称的B就表示B1.1（非规范称呼）

