

ASA台湾奇美PW-957G 高耐热级 阻燃级 ASA PW-957G 原产原包

产品名称	ASA台湾奇美PW-957G 高耐热级 阻燃级 ASA PW-957G 原产原包
公司名称	东莞市开源塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:ASA注塑挤 规格:PW-957G 包装:台湾奇美
公司地址	南城街道周溪草岭街2号2242
联系电话	15916718183

产品详情

ASA台湾奇美PW-957G 高耐热级 阻燃级 ASA PW-957G 原产原包

NOVAKRAL ASA 物性表

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重			
--	1.07		ASTM D792
--	g/cm3	ISO 1183	
熔流率 (220 ° C/10.0 kg)	4.0 到 10	g/10 min	ASTM D1238, ISO 1133
物理性能	额定值		1.06 到 1.08
73 ° F	1.04 到 1.12		

配方工艺

ASA树脂主要以掺混技术工艺生产，主要原料是ASA粉和AS树脂以及色料、[抗氧剂](#)、内外润滑剂等。

主要设备为[双螺杆挤出机](#)，其他配套设备还包括高速[配料机](#)、自动称量喂料器、冷却[造粒机](#)、[自动包装机](#)、品质检验设备（熔酯仪，[实验机](#)等），当生产达到一定规模还需要成品料仓。ASA台湾奇美，ASA PW-957G ,ASA 高耐热级, 阻燃级 ASA ,PW-957G 原产原包