

# 反应性钢板腻子止水带蓄水池墙体使用说明

产品名称	反应性钢板腻子止水带蓄水池墙体使用说明
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	20.00/米
规格参数	材质:丁基腻子 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、反应性钢板腻子止水带选择要点：

反应性钢板腻子止水带有其优点也有其弱点，在防水工程中施工缝和变形缝处如何选用反应性钢板腻子止水带、如何施工尤为重要，施工单位不可私自决定选用，否则对工程质量和结构造成不可估量的损失，这是任何施工管理人员和施工单位不愿看到的结果，所以说熟悉反应性钢板腻子止水带的性能，注意反应性钢板腻子止水带的安装和使用要求是选用反应性钢板腻子止水带的前提条件。

### 二、反应性钢板腻子止水带与普通止水带的区别：

反应性钢板腻子止水带比普通止水带具有更好的特性。该种止水带在遇水后发生2-3倍的胀大变形，并充满接缝的全部不规则外表、空穴及空地，一同发生巨大的接触压力，完全防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，构成空地超出资料的弹性规模时，普通型橡胶止水资料则失掉止水效果。而该资料还可以通过吸水胀大来止水。运用反应性钢板腻子止水带作为堵漏密封止水资料，不只用量节约，而且还可以去掉一般弹性资料因过大紧缩而引起弹性疲惫的特色，使防水效果更为可靠。遇水膨胀橡胶外表应清洁平整，无划痕、气泡及其它杂质，边沿规整。

### 三、反应性钢板腻子止水带结构：

反应性钢板腻子止水带有两部分组成：丁基橡塑腻子和镀锌钢板组成，中间有0.4或0.6mm的钢板，反应性钢板腻子止水带能承受一定的弯曲和压力。反应性钢板腻子止水带具有自粘性、耐水、耐酸碱、耐老化性好的止水带产品，反应性钢板腻子止水带可以对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

### 四、反应性钢板腻子止水带安装注意事项：

1.在反应性钢板腻子止水带的施工单位在进行绑扎钢筋和支模时，使反应性钢板腻子止水带采取可靠的固定措施，避免在浇注混凝土时发生位移，反应性钢板腻子止水带在混凝土中的正确位置。

2、对于固定反应性钢板腻子止水带时，只能在反应性钢板腻子止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体部分。对于反应性钢板腻子止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行，常用的固定方法有：利用附加钢筋固定；不论采用何种固定方法，都确保反应性钢板腻子止水带定位准确，不损坏反应性钢板腻子止水带部分，方便混凝土浇筑。胶制品在原料持续跌价的推动下，毛利率水平提升可期。