

工业在线溶氧仪型号 浙江工业在线溶氧仪 东仪科技为您服务

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 工业在线溶氧仪型号 浙江工业在线溶氧仪 东仪科技为您服务 |
| 公司名称 | 浙江东仪科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼 |
| 联系电话 | 13386502525 13386502525 |

产品详情

在线水质分析仪

在线水质分析仪采用电流可调的电路给发光二极管供电，电流到0.1mA。在光强采集电路中，采用高精度数字电位器代替手动调节的模拟电位器，浙江工业在线溶氧仪，随时控制放大比例，确保采集值真实有效。由于发光二极管电流可调，和采集电路放大比例的可调，我们的机器就可以的降低温度变化、元器件老化等其他因素对测量精度的影响，确保每一次测量都基于相同的条件下。下图附上随机挑选我司生产线氨氮分析仪测量0.2标液的数据：水质分析仪的技术特点从上图可以看出，背景光强值（测标液发光二极管发射光强值）、参比背景（测零试剂发光二极管发射光强值）、参比吸收（测零试剂的接收光强值）基本固定在一个很小的范围内，这就是数字电路对于环境影响自我适应性。

便携式流动性检测仪原理

真真正正的持续剖析。采用真真正正线上蒸馏技术性对挥发酚，氯化物和高锰酸盐指数开展蒸馏。

监测限是现阶段销售市场上的，。

挥发酚监测限做到2ppb

性能参数：

全世界SFA基本上的线上仪表盘，真真正正的持续剖析。采用真真正正线上蒸馏技术性对挥发酚。为环境保护、农牧业和食品检测行业的佼佼者。

至少配有5只三眼插座和2只二眼插座，固定在1.2米高处，工业在线溶氧仪厂家，或配有二只多功能电源插板，可以扩接水泵、电脑、等用电设备。1.2对于电压不稳定和经常断电的地区，工业在线溶氧仪公司，建议使用功率匹配的交流电源稳压器，以保护仪器。2.室内环境室温：应装有空调，使保持恒温在10~35℃，工业在线溶氧仪型号，相对湿度：<85%。仪器放置的地面应铺地砖，要求平整和水平、耐腐蚀、无震动。仪器地面应高于取样口地面300mm以上，以保证所布管道中间不得有凸起或凹下，仪器附近无强电磁场干扰和腐蚀性气体。仪器安装时，应备有洗手池，以便维护时洗手用。室内面积在8~20平方米。室内照明应能照射到仪器正面(40W日光灯)。

工业在线溶氧仪型号-浙江工业在线溶氧仪-东仪科技为您服务由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东仪科技——您可信赖的朋友，公司地址：杭州市萧山区红山农场红康六路489号29幢2楼，联系人：孔经理。同时本公司还是从事压力变送器，液位变送器，差压变送器的厂家，欢迎来电咨询。