

# 明渠HK缝边剂35公斤桶装现货供应

产品名称	明渠HK缝边剂35公斤桶装现货供应
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	29.00/千克
规格参数	作用:面板坝嵌缝 标准:国标 密度:1.6
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### 一、明渠HK缝边剂的性能指标：

明渠HK缝边剂特别适合于建筑物立缝或许顶缝的施工，明渠HK缝边剂耐油、耐水、耐大气、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（-50 -120 ）属低模量，高伸长率,明渠HK缝边剂适用于土木工程，大型水利工程,自来水厂，大型污水处理厂，给排水、水利工程和建筑挂板等混凝土工程。明渠HK缝边剂使变形缝具有热胀冷缩，变形移位效果。

### 二、明渠HK缝边剂主要技术指标

1.外观：A组分为灰白色均匀膏状物B组分为黑色均匀膏状物

2.固含量：99.99%

3.密度：1.6(g/cm<sup>3</sup>)

4.混合比例A:B=100:10 ~ 100:14(质量比)

### 三、明渠HK缝边剂包装规格：

明渠HK缝边剂主要应用于各种伸缩缝的密封。明渠HK缝边剂包装为35公斤/桶。明渠HK缝边剂形成外观为黑色固态，明渠HK缝边剂变形温度达到90度左右，可直接应用于立面伸缩缝的防水施工，且弹性及粘结性远远高于普通的明渠HK缝边剂。已被广泛应用于路面伸缩缝，管道伸缩缝的密封防水处理上。

### 四、明渠HK缝边剂产品特点：

1.耐热90 不流淌、低温-20 不脆裂，有粘结性、防水性、耐老化性，能适应屋面热胀冷缩、振动等原因而发生的变形。

2.明渠HK缝边剂热施工操作简便。

3.明渠HK缝边剂常温下有良好的耐碱能力。

五、涂明渠HK缝边剂的过程中胶体连接工艺：

如若一条变形缝不能一次性注胶完毕，则二次注胶采用以下两种方法：干式连接和湿式连接。

1.两次涂明渠HK缝边剂施工时间间隔不超过8小时，一般采用湿式连接，湿式连接对胶体接头无特殊要求，可连续涂胶施工。

2.两次涂明渠HK缝边剂施工时间间隔可能超过8小时时，要采用干式连接方法。干式连。