

# bf制品型膨胀条使用指南

产品名称	bf制品型膨胀条使用指南
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	18.00/米
规格参数	规格:20x30mm 标准:国标 材质:橡胶
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).bf制品型膨胀条包装说明：

bf制品型膨胀条一般是纸箱包装，也可根据客户要求定做。制品型膨胀止水条是我们公司生产的新型防水密封材料生产的新型止水系列产品，制品型膨胀止水条以橡胶、无机吸水材料、高粘性树脂等十余种材料经密炼、混炼、挤至而成而成的一种bf制品型膨胀条产品。

### (2).bf制品型膨胀条的工作原理：

bf制品型膨胀条具有遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用。bf制品型膨胀条还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以去掉一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。

### (3).bf制品型膨胀条使用指南

- 1、待混凝土施工缝界面硬化后,清理基面浮渣尘土杂物。
- 2、施工时可靠自身粘性在二次浇注前,贴在前一次浇注的混凝土表面。
  - A、对于水平施工缝、将止条沿施工缝伸展方向展开
  - B、对于立面施工缝,
    - 1.可预留定位浅槽,将止水条镶嵌在预留槽中;
    - 2.若没有预留槽,可用钢钉定位,并用其自身粘性在施工缝

界面上,通过隔离纸均匀压实。

3、为了让止水条定位牢固,

1.水平缝:每隔一米要用钢钉定位,

2.竖向缝:每隔半米用钢钉定位,定位好的止水条应及时浇筑下道混凝土。

(4).bf制品型膨胀条应用范围

bf制品型膨胀条适用于混凝土施工缝的阻水抗渗密封,可用于地下室、游泳池、隧道、污水地、水利工程、人防工程等混凝土施工中的施工缝、后浇缝、沉降缝。bf制品型膨胀条是利用橡胶的高弹性和压缩变形性的特点一般将硫化过程分为四个阶段,在各种载荷下产生弹性变形可适用于任何设计要求bf制品型膨胀条搭接接头施工方法,从而起到紧固密封耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能,bf制品型膨胀条防止建筑构造的漏水、渗水及减震缓冲作用。