

硅橡胶加热器.加热片 电热膜

产品名称	硅橡胶加热器.加热片 电热膜
公司名称	西安和立电热电器有限公司
价格	1.00/个
规格参数	类型:自控温电热带 品牌:和立电热电器有限公司 型号:可根据要求定做各种功率和形状
公司地址	西安市莲湖区丰收路中段1号
联系电话	86 029 84290366 13892896231

产品详情

类型	自控温电热带	品牌	和立电热电器有限公司
型号	可根据要求定做各种功率和形状	常温电阻	200-2500 ()
表面温度	50-240 ()		

硅橡胶加热板的绝缘层由硅橡胶和玻纤布复合而成，发热元件为排列整齐的镍铬合金丝，标准厚度为2.85mm，标准尺寸120*185(也可根据顾客要求改变尺寸)很薄,引线标准长度1.5m,份量轻盈兼有灵活性....这种加热器，能够让热传递至任何所需的地方，在处理中，改善热传递，加速升温 and 减少功率需要。

特点：

- (1)按实际形状尺寸设计，包括3维几何来符合您的设备。
- (2)防潮防化硅橡胶材料提供更长的加热器寿命。
- (3)简易粘贴及符着在部件上

应用：

- (1)冷冻防护及防压缩，对于许多类型的仪器及设备。
- (2)医药设备辟如血液分析仪，试验管加热器，等等。
- (3)计算机辅助设备如激光打印机等。
- (4)塑料薄膜硫化。

在检测过程中:

(1)经过高压测试达到4500v没有击穿现

(2)绝缘经过1000 测试

(3)引线于板子之间的拉力达到20公斤左右

(4)通电半小时左右硅胶加热器温度将达到最高

温度图解

w/cm2	温度	w/cm2	温度
0.05	40	0.45	175
0.10	70	0.50	190
0.15	90	0.55	200
0.20	105	0.60	210
0.25	120	0.70	230
0.30	135	0.80	250
0.35	150	0.90	260
0.40	165	1.00	270

西安和立电热电器有限公司产品规格表

序号	硅橡胶加热器型号	外型规格尺寸(mm)	安装孔距尺寸(m)	孔径(mm)	备注
1	hljr-25 220v/25w	90*150	136*76	5	可常加热
2	hljr-50 220v/50w	90*150	136*76	5	可常加热
3	hljr-100 220v/100w	90*150	136*76	5	非常规须加温控制

4	hljr-100 220v/100w	120*185	170*106	5	可常加热
5	hljr-150 220v/150w	120*185	170*106	5	可常加热
6	hljr-180 220v/180w	120*185	170*106	5	非常规须加温控制
7	hljr-50 220v/50w	100*230	218*70	7	可常加热
8	hljr-100 220v/100w	100*230	218*70	7	可常加热
9	hljr-140 220v/140w	100*230	218*70	7	非常规须加温控制