

面板坝pvc垫片三元乙丙橡胶盖板产品介绍

产品名称	面板坝pvc垫片三元乙丙橡胶盖板产品介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	37.00/米
规格参数	规格:300x6mm 型号:SR型 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

面板坝pvc垫片 三元乙丙橡胶盖板产品介绍

(a).三元乙丙橡胶盖板详细介绍

三元乙丙橡胶盖板是用于面板堆石坝的表层防水橡胶带，一般与氯丁棒、柔性填料（塑料性填料）构成面板堆石坝的重要的防水防渗保护层。三元乙丙橡胶盖板是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品三元乙丙橡胶盖板一般需要定做，我们可以根据客户具体要求定做生产。三元乙丙橡胶盖板是我们公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质。

(b).三元乙丙橡胶盖板的特点：

- 1)三元乙丙橡胶盖板适应基面变形性强；
- 2)三元乙丙橡胶盖板抗拉强度高；抗撕裂、抗冲击性好；
- 3)与塑性止水材料及混凝土面粘结效果好；
- 4)三元乙丙橡胶盖板具有粘贴的自愈性；
- 5)施工简便：三元乙丙橡胶盖板柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便容易施工；
- 6)耐老化性好：三元乙丙橡胶盖板是耐候性好的橡胶。
- 7)易于检查维修：三元乙丙橡胶盖板在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于维修。

(c).三元乙丙橡胶盖板应用范围：

三元乙丙橡胶盖板在混凝土面板坝接缝止水结构中，在塑性填料上需要覆盖表面保护膜，在较早的面板坝中，一般采用的是PVC或氯丁橡胶板，通过角钢固定在混凝土表面，由于三元乙丙橡胶盖板不能与混凝土表面密封，因此仅能起到对塑性填料的保护作用，而且PVC及普通橡胶的耐老化性能较差，不能满足工程的长期止水要求，需要定期修补更换。三元乙丙橡胶复合SR防渗盖片，三元乙丙橡胶盖板是将SR材料通过特殊的生产工艺粘贴在三元乙丙橡胶表面，采用这种材料作为塑性填料的三元乙丙橡胶盖板。

(d).三元乙丙橡胶盖板结构说明：

三元乙丙橡胶盖板是由三元乙丙胶板和GB止水板复合而成的止水新产品。三元乙丙胶板是面板坝常有的表层盖板，三元乙丙橡胶盖板也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐高低温性能。三元乙丙橡胶盖板由于三元乙丙胶板自身且硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙橡胶盖板防水性能难以得到发挥。

(e).三元乙丙橡胶盖板与SR柔性填料配套使用方法：

SR柔性填料(SR塑性填料)和其他的填料包装不一样，各式各样的包装都是具有的，运用的作用也是十分的好的，由于柔性填料需要用编织袋包装，通常有下面这两个缘由：

1、SR柔性填料在运送的过程中很容易有刚蹭的表象，这个表象是十分的多的，一不小心可能将焊接点刷的开焊，这样就影响柔性填料的运用了，作用受到必定的影响的。

2、SR柔性填料是两层包装的，每卷柔性填料用塑光纸包装好后，再将柔性填料打包用编织袋包装起来，这样处理以后的作用是十分的好的，这样能够有用的防止发作刚蹭表象。有了编织袋的保护就能够防止在运送过程中发作的种种疑问，到达理想的作用。