

硅橡胶加热器系列产品

产品名称	硅橡胶加热器系列产品
公司名称	西安和立电热电器有限公司
价格	.00/平方厘米
规格参数	品牌:和立电热电器有限公司 型号:可根据要求定做各种功率和形状 温度范围:使用温度 (-60 至250)
公司地址	西安市莲湖区丰收路中段1号
联系电话	86 029 84290366 13892896231

产品详情

品牌	和立电热电器有限公司	型号	可根据要求定做各种功率和形状
温度范围	使用温度 (-60 至250)	外形尺寸	标准厚度为1.5mm(最薄可做到1.1mm) 最厚不限) (m)

用途 加热、保温

硅橡胶加热板的绝缘层由硅橡胶和玻纤布复合而成，发热元件为排列整齐的镍铬合金丝，标准厚度为1.5 mm(最薄可做到1.1mm)，很薄,引线标准长度0.5m,背胶(如客户需要我将提供3m胶),份量轻盈兼有灵活性...
.这种加热器，能够让热传递至任何所需的地方，在处理中，改善热传递，加速升温 and 减少功率需要。

特点：

- (1)按实际形状尺寸设计，包括3维几何来符合您的设备。
- (2)防潮防化硅橡胶材料提供更长的加热器寿命。
- (3)简易粘贴及符合在部件上

应用：

- (1)冷冻防护及防压缩，对于许多类型的仪器及设备。
- (2)医药设备譬如血液分析仪，试验管加热器，等等。
- (3)计算机辅助设备如激光打印机等。

(4)塑料薄膜硫化。

在检测过程中:

(1)经过高压测试达到5000v没有击穿现

(2)绝缘经过1000 测试

(3)通电后半小时左右温度达到最高

。

在检测过程中:

(1)经过高压测试达到5000v没有击穿现

(2)绝缘经过1000 测试

(3)通电后半小时左右温度达到最高