

硅橡胶加热带 热保护式加热膜 熔断器加热带 医疗加热器

产品名称	硅橡胶加热带 热保护式加热膜 熔断器加热带 医疗加热器
公司名称	西安和立电热电器有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:和立 型号:HL—T 功率:50-300W (KW)
公司地址	西安市莲湖区丰收路中段1号
联系电话	86 029 84290366 13892896231

产品详情

品牌	和立	型号	HL—T
功率	50-300W (KW)	工作温度	50-200 ()

硅胶加热器（硅橡胶加热器）产品特点：硅胶加热器（硅橡胶加热器）的绝缘层是由硅橡胶与玻璃纤维布复合而成的薄片状（标准厚度为1.5mm),硅胶加热器（硅橡胶加热器）具有很好的柔软性，可以与被加热物体紧密接触；发热元件用镍合金的合金箔进行加工而成的，加热功率可达到1.2w/cm²,加热更加均匀。这样，就能够让热传递到任何所需的地方

产品描述：硅胶加热器（硅橡胶加热器）-（俗称硅胶加热片、硅橡胶加热膜、硅橡胶电热片等，硅橡胶油桶加热器，）主要是由镍铬合金电热丝和硅橡胶高温绝缘布组成。它发热快、温度均匀、热效率高、强度高、使用方便、安全寿命长达四年，不易老化。

产品用途：硅胶加热器（硅橡胶加热器）可使用在潮湿、无爆炸性气体的场合、工业设备管道、罐桶等的拌热和保温（油桶加热器），使用时可直接缠在被加热物体的表面。可以作为冷冻防护及空调压缩机、电机等设备的辅助加热。可以做为医疗设备（如血液分析仪、试验管加热器、医疗保健塑身衣、塑身瘦身腰带补偿热量等）。

产品广泛适用于塑料机械、电缆机械、食品机械、橡胶机械、造纸机械、真空设备、石化、五金、机电、光电、交通、海洋工程、航天航空、家具、木器、家电等。产品技术参数：（本产品可以更具客户要求定做，提供图纸，电压，功率，尺寸）

额定功率	0.05-1.2w	导线长度	200mm
额定电压	12v~480v	导线拉力	15n × 15n
最大尺寸	1000m~5200m	最小尺寸	20mm × 20mm
环境温度	-60~250	最高温度	250
最大厚度	1.5mm—4mm	耐压电压	2.5kv
绝缘电阻	5m欧姆	尺寸偏差	± 0.5 %
功率偏差	± 5 %	导线型号	硅橡胶编织线

详细技术指标与特殊要求，请与本公司联系。