

# 硅橡胶加热带 管道加热器 加热带

产品名称	硅橡胶加热带 管道加热器 加热带
公司名称	西安和立电热电器有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:和立 型号:HL-T50-300W 功率:50-300W ( KW )
公司地址	西安市莲湖区丰收路中段1号
联系电话	86 029 84290366 13892896231

## 产品详情

品牌	和立	型号	HL-T50-300W
功率	50-300W ( KW )		

硅橡胶电热带防水性能好，可用于潮湿的、无爆炸性气体场所工业设备或实验室的管道，罐体和槽池的加热、伴热和保温，可直接缠绕在被加热部位的表面，安装简单，安全可靠。

### 结构性能

- (1)产品主要有镍铬合金丝和绝缘材料组成，发热快，热效率高，使用寿命长。
- (2)无碱玻璃纤维芯架上缠绕电热丝，主绝缘为硅橡胶，耐热性能良好，绝缘性能可靠。
- (3)产品具有极好的柔软性，可直接缠绕在被加热装置上，接触良好，加热均匀。

### 特点

绝缘材料最高耐热温度：250 推荐使用温度：<200 绝缘电阻：>50m 介电强度：~ 1500v 1 min  
功率偏差：± 10%

产品应用及注意事项：硅橡胶电热带是一种特别柔软的定长度加热带，其设计功率密度高，因此，除用于一般恒功率带的伴热保温外，在某些情况下还可用于需要加热的场所。

### 使用时应注意

(1)安装时，电热带的硅橡胶平面侧应该紧贴介质管道、罐体的表面，并用铝胶带固定。

(2)为减少热损失，应在电热带外测加复保温层。

(3)严禁重叠缠绕安装，以防过热损坏。

另可根据用户要求（规格、尺寸）来样定制，另耐高压带介电强度 ~ 20000v/min

硅橡胶加热带规格表

型号	长度 (mm)	宽度 (mm)	功率 (w)
hl500/15	500	15	25
hl1000/15	1000		50
hl2000/15	2000		100
hl4000/15	4000		200
hl5000/15	5000		250
hl6000/15	6000		300
hl1000/25	1000	25	70
hl2000/25	2000		140
hl2500/25	2500		175
hl3000/25	3000		210
hl4000/25	4000		280
hl5000/25	5000		350
hl6000/25	6000		420
hl8000/25	8000		560
hl10000/25	10000	700	
hl1000/30	1000	30	100
hl2000/30	2000		200
hl2500/30	2500		250
hl3000/30	3000		300
hl4000/30	4000		400
hl5000/30	5000		500
hl6000/30	6000		600
hl8000/30	8000		800
hl10000/30	10000		1000

详细技术指标与特殊要求，请与本公司联系。