

多普勒超声波流量计价格 威海博扬超声 海南多普勒超声波流量计

产品名称	多普勒超声波流量计价格 威海博扬超声 海南多普勒超声波流量计
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

产品详情

双声道电池供电超声波流量技术参数

项目	性能参数
传感器	安装形式：插入式 承受压力： 1.6 MPa
数据通讯接口	RS485、RS232（可选）、M-BUS（可选） 协议：MODBUS、CJ/T188、GB/T26831、EN13757
输入接口	2路高精度4-20mA 模拟信号 2路高精度Pt1000 热电阻信号
输出接口	1路光电隔离4-20mA 电流环 1路光电隔离开关量
数据记录	具有数据存储功能，可查阅本日、过去64天、本月、过去48月的历史数据
工作温度	主机：-10 ~ 70 传感器：-20 ~ 120
电 源	交流85~264V（双声道）、直流12~40V、内置锂电池可连续工作5年以上，无需外接电源，多普勒超声波流量计定制，适合各种无电源场合的计量需求
功 耗	4mW 低功耗设计
外形尺寸	285x208x97mm

主机重量 3.7Kg

非满管超声波流量计性能参数

项 目 性能参数

准 确 度 $\pm 2\%FS$

重 复 性 $\pm 0.5\%$

管 道 内 径 150mm ~ 3000mm

量 程 范 围 流速0.3 ~ 6.0m/s

液位0 ~ 3m

显 示 中英文显示 5行 × 10个汉字
(5行 × 20字符)

温 度 主 机 -20 ~ 50 传 感 器 -20 ~ 70

电 源 85 ~ 265VAC

输 出 4 ~ 20mA、带负载能力0 ~ 600 ，多普勒超声波流量计定制，RS232/485

接口传感器电缆长度 6m，长度上限299m

传感器防爆等级 Exib BT4

防 护 等 级 IP67

外 壳 ABS塑料240 × 185 × 120 (原装进口)

重 量 1.88Kg

? 时差超声波流量计具有稳定性好，零点漂移小、测量精度高、量程比宽，抗干扰能力强等特点。

? 结构紧凑、坚固。适合于防爆区内使用，具有防非操作人员误动的密码锁保护功能。

? 非接触式流量计，外夹或插入式安装，多普勒超声波流量计价格，不需停流或截段管线。

? 非常容易解决超大管径、厚管壁、水泥内衬等其他超声波流量计无法解决的应用问题

? 解决了水泥管、铸铁、玻璃钢等不导声管道的流量测量问题。

? 整机操作简单、中/英文双语切换、界面友好亲切

? 采集数据准确度和精密度满足规范要求，海南多普勒超声波流量计，流量测量误差不大于 5%

? 现场显示界面设计简洁、美观、实用，操作方便。

? 系统工作稳定，自动监测站在有人看管无人值守时都可正常工作

多普勒超声波流量计价格-威海博扬超声-海南多普勒超声波流量计由威海博扬超声仪器股份有限公司提供。威海博扬超声仪器股份有限公司是山东威海,流量仪表的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博扬超声领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博扬超声更加美好的未来。