## 桂林建筑幕墙 建筑幕墙设计 广湘建筑幕墙工程

产品名称	桂林建筑幕墙 建筑幕墙设计 广湘建筑幕墙工程
公司名称	东莞市广湘建筑幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石龙镇怡枫路聚龙彩虹湾17幢8单元302号
联系电话	17665191999 17665191999

## 产品详情

玻璃幕墙的玻璃使用条件

- 1、玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃,对有采光功能要求的玻璃幕墙,建筑幕墙设计,其采光折减系数不宜低于0.20。
- 2、框支承玻璃幕墙,宜采用安全玻璃。
- 3、 点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。
- 4、采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙,其玻璃肋应采用钢化突层玻璃。
- 5、人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的部位,其玻璃幕墙应采用安全玻璃:对使用中容易受到撞击的部位,尚应设置明显的警示标志。

金属幕墙是将玻璃幕墙中的玻璃更换为金属板材的一种幕墙形式。金属幕墙所使用的面材主要有以下几种:铝复合板、单层铝板、钛锌塑铝复合板、夹芯保温铝板、不锈钢板等。

金属属于轻量化的材质,桂林建筑幕墙,减少了建筑结构和基础的负荷,为高层建筑外装提供了良好的 选择条件。金属设计适应性强,根据不同的外观要求、性能要求和功能要求可设计与之适应的各种类型 的金属幕墙装饰效果。

## 双层幕墙的优点:

(1) 优异的热工性能。双层幕墙是由两层组成的,其玻璃构造通常是一层采用中空玻璃,另外一层采用单片玻璃,加之通道内空气层热阻的作用,一般双层幕墙的传热系数可达1.0~1.2W/(m2·K),建筑幕墙哪家好,较之单层幕墙,其热工性能有极大的改善,节能效果明显。

- (2)良好的隔声性能。双层幕墙由于比单层幕墙多层玻璃,加之通道内空气层的附加声阻,双层幕墙的隔声性能非常良好。
- (3)建筑遮阳的有效利用。

桂林建筑幕墙-建筑幕墙设计-广湘建筑幕墙工程(推荐商家)由东莞市广湘建筑幕墙工程有限公司提供。"幕墙工程,玻璃幕墙,幕墙膜"选择东莞市广湘建筑幕墙工程有限公司,公司位于:东莞市石龙镇怡枫路聚龙彩虹湾17幢8单元302号,多年来,广湘建筑幕墙工程坚持为客户提供好的服务,联系人:罗先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。广湘建筑幕墙工程期待成为您的长期合作伙伴!