

桂林建筑幕墙 建筑幕墙设计 广湘建筑幕墙工程

产品名称	桂林建筑幕墙 建筑幕墙设计 广湘建筑幕墙工程
公司名称	东莞市广湘建筑幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市石龙镇怡枫路聚龙彩虹湾17幢8单元302号
联系电话	17665191999 17665191999

产品详情

玻璃幕墙的玻璃使用条件

- 1、玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃，对有采光功能要求的玻璃幕墙，建筑幕墙设计，其采光折减系数不宜低于0.20。
- 2、框支承玻璃幕墙，宜采用安全玻璃。
- 3、点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。
- 4、采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。
- 5、人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的部位，其玻璃幕墙应采用安全玻璃；对使用中容易受到撞击的部位，尚应设置明显的警示标志。

金属幕墙是将玻璃幕墙中的玻璃更换为金属板材的一种幕墙形式。金属幕墙所使用的面材主要有以下几种：铝复合板、单层铝板、钛锌塑铝复合板、夹芯保温铝板、不锈钢板等。

金属属于轻量化的材质，桂林建筑幕墙，减少了建筑结构和基础的负荷，为高层建筑外装提供了良好的选择条件。金属设计适应性强，根据不同的外观要求、性能要求和功能要求可设计与之适应的各种类型的金属幕墙装饰效果。

双层幕墙的优点：

(1) 优异的热工性能。双层幕墙是由两层组成的，其玻璃构造通常是一层采用中空玻璃，另外一层采用单片玻璃，加之通道内空气层热阻的作用，一般双层幕墙的传热系数可达 $1.0\sim 1.2W/(m^2 \cdot K)$ ，建筑幕墙哪家好，较之单层幕墙，其热工性能有极大的改善，节能效果明显。

(2)良好的隔声性能。双层幕墙由于比单层幕墙多层玻璃，加之通道内空气层的附加声阻，双层幕墙的隔声性能非常良好。

(3)建筑遮阳的有效利用。

桂林建筑幕墙-建筑幕墙设计-广湘建筑幕墙工程(推荐商家)由东莞市广湘建筑幕墙工程有限公司提供。“幕墙工程,玻璃幕墙,幕墙膜”选择东莞市广湘建筑幕墙工程有限公司，公司位于：东莞市石龙镇怡枫路聚龙彩虹湾17幢8单元302号，多年来，广湘建筑幕墙工程坚持为客户提供好的服务，联系人：罗先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广湘建筑幕墙工程期待成为您的长期合作伙伴！