6T机械式粉末压机 硬质合金刀片成型机

产品名称	6T机械式粉末压机 硬质合金刀片成型机
公司名称	扬州市博之特粉末压机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:POJTO博之特 型号:PB-6T 别名:粉末压机
公司地址	江苏省扬州市广陵区茱萸湾215号
联系电话	86-051486321098 13815826766

产品详情

品牌	POJTO博之特	型号	PB-6T
别名	粉末压机	用途	粉末压机
电动机功率	3.7（kw）	外形尺寸	1900*1085*1340（mm）
重量	1.1T（t）		

设备特性：

>>上冲动作曲线由凸轮驱动，填料时间加长，加压曲线平缓（机械噪声和振动小），加压时具有10°～15的持压功能（比普通压机全长更加稳定，普通压机是采用单点压制无此功能）并柔和了曲轴式加压的特点，可以有较好的成形效果。成形速度快、稳定性高。

>>本设备采用机械式设计，制动采用气动离合刹车主，安全性高。

>>采用压力监控控制系统，可视化的历史曲线，可以监控生产产品的品质及品质变化趋向，有效防止不良发生

>>机械结构重心在下方，运转时平稳

>>采用押出位置恒定的设计。采用电动强制给油润滑，安全性高、故障率低易于维护

>>各部调整（上冲、充填、拔出、最终加压）均附计数器

>>机械下部设有压机止板机构，能完成中模梯段及芯棒梯段的成形动作。

>>压机驱动机构位于本机内部，密封良好，粉末无法进入，磨耗低无故障。

设备应用：

>>粉末冶金（金属类粉末成型）

>>磁性材料

>>硬质合金

>>陶瓷（工业陶瓷成型）

>>含油轴承

>>马达振子

主要技术参数：

型号	pb-0.5t	pb-1t	pb-3t
最大加压能力(t)	0.5t	1t	3t
拔出能力(t)	0.25t	0.5t	1.5t
中模受压能力(t)	0.25t	0.5t	2t
上冲行程(mm)	35mm	45mm	60mm
上冲调整量(mm)	10mm	25mm	30mm
最大填充深度（mm)	10mm	25mm	40mm
成形速度(spm)	25/75spm	25/75spm	12-48spm
主电动机功率(kw)	0.4kw	0.75kw	1.5kw
离合器刹车	电机抱刹	电机抱刹	空压式
操作方式	寸动，连动	寸动，连动	寸动，连动
粉桶容量(l)	1.5l	1.5l	6l
重量(kg)	约200kg	约250kg	约800kg
机械本体尺寸	1900*1085*1337	1900*1085*1338	1900*1085*1339
工作方式	全自动	全自动	全自动

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外一年内质量保证！