

干粉压机 机械式粉末冶金

产品名称	干粉压机 机械式粉末冶金
公司名称	扬州市博之特粉末压机有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:pojto博之特 种类:压力机 型号:PB-0.5T
公司地址	江苏省扬州市广陵区茱萸湾215号
联系电话	86-051486321098 13815826766

产品详情

品牌	pojto博之特	种类	压力机
型号	PB-0.5T	别名	粉末成型机
用途	粉末冶金 磁性材料 含油轴承 马达振子	电动机功率	0.4 (kw)
外形尺寸	1800*520*500 (mm)	重量	0.2 (t)

设备特性：

- >>设备动作曲线凸轮驱动运转平稳
- >>操作面为人机对话操作模式
- >>采用浮动式填充设计，并附设多次振动芯棒功能，确保填粉稳定
- >>润滑方式为电动强制给油
- >>设备设有压机止板及最终加压功能，能完成中模及芯棒梯段的成型动作
- >>机器为高度精密设备，视产品结构和原料状况，重量可控制在 $\pm 0.001g$;尺寸可控制在 $\pm 0.01mm$.

设备应用：

- >>粉末冶金（金属类粉末成型）
- >>磁性材料

>>含油轴承

>>马达振子

主要技术参数：

型号	pb-0.5t	pb-1t	pb-3t	pb-6t
最大加压能力(t)	0.5t	1t	3t	6t
拔出能力(t)	0.25t	0.5t	1.5t	3t
中模受压能力(t)	0.25t	0.5t	2t	4t
上冲行程(mm)	35mm	45mm	60mm	80mm
上冲调整量(mm)	10mm	25mm	30mm	40mm
最大填充深度 (mm)	10mm	25mm	40mm	60mm
成形速度(spm)	25/75spm	25/75spm	12-48spm	12-48spm
主电动机功率(kw)	0.4kw	0.75kw	1.5kw	3kw
离合器刹车	电机抱刹	电机抱刹	空压式	空压式
操作方式	寸动，连动	寸动，连动	寸动，连动	寸动，连动
粉桶容量(l)	1.5l	1.5l	6l	5l
重量(kg)	约200kg	约250kg	约800kg	约1000kg
机械本体尺寸	1900*1085*1337	1900*1085*1338	1900*1085*1339	1900*1085*1340
工作方式	全自动	全自动	全自动	全自动

售前服务：

为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员

售中服务：

陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程

售后服务：

公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

产品质量：

易损件除外一年内质量保证！