

进口PA12 瑞士EMS TR55LX 透明级/医疗器械

产品名称	进口PA12 瑞士EMS TR55LX 透明级/医疗器械
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	品牌:瑞士EMS 型号:TR55LX 价格 产地:尼龙12
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

广裕塑胶长期现货销售 进口PA12 瑞士EMS TR55LX 透明级/医疗器械、当日下单次日送达，并有产品专员全程一对一跟踪服务。

Grilamid PA12 TR 55 LX 物性表

基本编号

E53898-592170

特性

耐酒精

家用货品

镜架

气动应用

汽车领域的应用

汽车内部零件

体育用品

消费品应用领域

眼镜

液压应用

医疗器械

电气电子应用领域

RoHS 合规

消费电子应用

颗粒

注射成型工具

Isochronous Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

工程配件

Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)

工业应用

Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1)

管件

Shear Modulus vs. Temperature (ISO 11403-1)

光学应用

Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2)

家电部件

粗糙评级

RoHS 合规性

外观

形式

加工方法

多点数据

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

font-size: 12px;

line-height: 0; position: relative; vertical-align: baseline; top: -0.5em;">

收缩率

垂直流动方向

0.60

流动方向 0.50

吸水率

饱和, 23 ° C 2.5

平衡, 23 ° C, 50% RH 1.0

硬度干燥调节后的单位制测试方法

PA12特性：

1 耐冲击强度高

2 耐候性佳

3 抗化学环境佳

4 的耐磨耗于表面滑移特性

5 吸水量小因此尺寸稳定度佳

6 比重为市售商用化聚酰胺中小者

7 低温下具的耐冲击强度

8 气体阻绝性佳

1、 比重小、吸水率小、吸水后物性变化小

2、 成型温度范围大、制品尺寸稳定、低温抗冲击强度高、耐候性佳

3、 耐油性和耐化学药品性能优异，耐油脂、汽油、燃油液体、各种液体、金属盐溶液等

4、 自润滑性好，优良的耐磨性能，耐疲劳特性优良

5、 加工性能优良象其他高性能聚合物事业部发展出来的其它材料一样。

PA12应用：

水量表，自动洒水系统（尺寸安定/耐湿性/抗UV），光织及电线外皮（耐磨/防白蚁/防齿动物/介电性稳定/易加工），

球拍护罩（耐冲击/耐候性佳/耐磨损/易染色/易加工），

机械凸轮，滑动机构以及轴承，洗衣机零件（与金属合模）手工具握把外皮（高绝缘性/耐压/耐冲击/易加工），

汽油连接管（耐油/耐酸碱/耐化学性/耐腐蚀）绘图印表机印表头（耐磨/耐冲击/耐曲挠/耐酸碱）。

选择广裕的优势：

东莞市广裕塑胶多元化品牌销售，为客户量身定制解决方案，解决ODM,OEM工厂上游客户产品多元化材料需求，提供多品牌，多型号的PA12塑胶原料，PC塑胶原料，PPS塑胶原料，PPO塑胶原料，PA66塑胶原料，根据客户需要快速提供产品试样。免费分析化验，免费设计配方，免费提供技术支持，免费提供量身定制的解决方案服务，多品牌聚焦采购需求。

性价比高，我们不仅注重产品质量，更注重用户实惠，公司拥有国际进出口权，改性塑料研发基地，为客户提供更好的配套服务，相比同行，我们价格更优惠。

塑胶产业+互联网金融整合能力，并与全球的检验，鉴定，测试和SGS认证机构达成战略合作。

服务团队+技术支持

公司拥有完善的售前，售中，售后的服务体系。

为客户解决疑虑，采购更有效率，同时为您节约成本。