

书柜门板加工价格 浙江书柜门板加工 宣城宾利门板加工批发

产品名称	书柜门板加工价格 浙江书柜门板加工 宣城宾利门板加工批发
公司名称	宣城宾利智能家居有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市宣州区双桥办事处芜屯路旁
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

橱柜门板材料优缺点

橱柜门板材料优缺点？

现在随着橱柜市场需求增加，橱柜门板种类也愈来愈多，因此我们不知如何选择，今天我们来对橱柜门板用种类进行分析，让我们选择的时候更有针对性哦：

1、有实木板

其优点：贵气大方，书柜门板加工报价，具有回归自然，返璞归真的效果。

其缺点：易受温度及湿度的影响而变形，较不适于使用频繁的中式厨房。其价格昂贵。

2、有吸塑板

优点：看起来像实木，色泽比实木均匀，不会渗油。

缺点：是容易开胶，耐高温性能差。模压它以密度板为基材，以面模PVC作贴面经高温热压成型。它分亚光模压板和高光模压板两大类，可加工成各种形状。面模有国产进口之分，进口一般来自韩国、日本、德国。进口国产区别在于面模的厚与薄及耐磨性上。性质基本上与吸塑相似。

3、有三聚氢氨板

优点：是耐磨、耐高温、耐腐蚀、耐划耐磕碰、而且经济实惠。

缺点：防水性能一般，浸水后有轻度膨胀现象。颜色比较朴素、不显档次，不够鲜艳漂亮、综合起来也就是说，橱柜门板经济实惠，皮实耐用，颜色朴素不太鲜艳。

4、有烤漆板

优点：色泽鲜艳易于造型，具有较强的视觉冲击力，美观时尚且，防水性能好。

缺点：工艺水平要求高，所以价格居高不下，使用时也要精心呵护，书柜门板加工价格，怕磕碰和划痕，耐磨性能欠佳，耐酸碱程度差，一旦出现损坏就很难修补，要整体更换;油烟较多的厨房中易出现色差。

5、有UV板

优点：是色泽鲜艳，视觉冲击力强，耐磨，浙江书柜门板加工，耐高温，易清洁。

缺点：不易做造型，必须封边，一般是金属封边，一旦封边松动，就会影响使用。

防火型橱柜门板解析：

门板基材为刨花板、防潮板或密度板，表面是防火板。（防火板是由基材和面材组成，基材由浸本酚树脂的牛皮纸构成；面材由浸三聚氢胺的花色装饰纸构成，基材和面材在高温高压下固化成防火板。

特点：它是越来越多使用的一种新型材料，其使用不仅仅是因为防火。防火板的施工对于粘贴胶水的要求比较高，质量较好的防火板价格比装饰面板也要贵。防火板的厚度一般为0.8mm、1mm和1.2mm，一般用作橱柜门板的贴面。）

优点：防火门板是用得最多的门板材料，它的颜色比较鲜艳，封边形式多样，具有耐磨、耐高温、耐刮、抗渗透、容易清洁、防潮、触感细腻、价格实惠等优点。防火门板突出的综合优势，符合橱柜“美观实用”相结合的发展趋势，因此在市场上长盛不衰。

缺点：门板为平板，书柜门板加工厂家，无法创造凹凸、金属等立体效果，时尚感稍差，比较适合对橱柜外观要求一般，注重实用功能的中、低档装修。

什么是吸塑门板：

吸塑门板，也是以密度板基材为原材料，雕刻机镂铣图案成型后，进行精细的打磨后，再喷胶，二次打磨后表面覆盖PVC膜经真空吸塑机吸塑而成。吸塑门板选用的PVC膜一般厚度为0.15mm-0.45mm。吸塑门板的优点是外观细腻、耐磨耐刮、耐高温，环保性能良好，还具有阻燃性能。另外，吸塑门板的颜色及纹理比较丰富，可选择的余地比较大可以满足你对任何颜色的需求，其表面也可以生成各种立体造型。缺点是易变形，因为制作工艺是热压覆，所以不可避免会出现热胀冷缩，吸塑板在冷却后会产生不同程度的向PVC膜方向内凹。

书柜门板加工价格-浙江书柜门板加工-宣城宾利门板加工批发由宣城宾利智能家居有限公司提供。宣城宾利智能家居有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！