

温州锭子油货源充足「在线咨询」

产品名称	温州锭子油货源充足「在线咨询」
公司名称	苏州派诺节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市东吴南路88号
联系电话	18914057980 18914057980

产品详情

2. 液压油的品种

液压油的品种很多，主要分为三大类型：矿油型、乳化型和合成型。根据国家相关标准的规定，润滑剂和有关产品属I类，其中h组为液压系统用液(暂不包括汽车刹车液和航空液压力液)，然后再根据产品的组成和特性进一步分类，例如一个特定的产品可命名为L-HM32(其中32代表该液体的年度等级)。洒水车液压传动系统常用液压油为矿油型。

矿油型液压油润滑性和防锈性好，粘度等级范围较宽，因而在液压系统中应用很广。据统计，目前有90%以上的液压系统采用矿油型液压油作为工作介质。

润滑油的理化性能：

密度:密度是润滑油很简单、很常用的物理性能指标。润滑油的密度随其组成中含碳、氧、硫的数量的增加而增大，因而在同样粘度或同样相对分子质量的情况下，含芳烃多的，含胶质和沥青质多的润滑油密度很大，含环烷烃多的居中，含烷烃多的很小。

粘度:粘度反映油品的内摩擦力，是表示油品油性和流动性的一项指标。在未加任何功能添加剂的前提下，粘度越大，锭子油货源充足，油膜强度越高，流动性越差。

液压油保养工作(前提是设备正常运行，无异常状况)，

1. 保证液压油不在高温下使用;油品在高温下很快会氧化变质。
2. 液压站上的空气过滤器要采用既能过滤颗粒的也能过滤水分的过滤器。

3.采用精密滤芯过滤液压油，使油品的污染度长期保持在NAS<8级，设备自带的滤芯一般精度太差，不能保证液压油的洁净度。因为液压站的容脏极限只有5um，而自带滤芯的精度往往要大于这个尺寸，科学规定一般液压站的污染度要求控制在NAS小于8级;对于有伺服机构的设备要求更高，要小于7级。若你拆过伺服阀，那你就什么都明白了，为什么液压油的污染度要控制得这么高。还是买个精密滤油机进行在线过滤，有些滤芯精度已经达到了0.1um。

温州锭子油货源充足「在线咨询」由苏州派诺节能科技有限公司提供。苏州派诺节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。派诺节能——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市东吴南路88号，联系人：李先生。