

博扬超声仪器仪表 工业流量计厂家 济宁工业流量计

产品名称	博扬超声仪器仪表 工业流量计厂家 济宁工业流量计
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

产品详情

时差式超声波流量计产品特点

- ? 结构紧凑、坚固，适合于防爆区内使用
 - ? 4~20mA、OCT（累计脉冲/频率）、继电器输出
 - ? RS-232C/RS-485接口
 - ? 可接5路4~20mA输入信号（如温度、压力、液位等）
 - ? 防非操作人员误动的密码锁保护
- 具有声音报警提示功能（如发生电路故障等）

典型应用：

水、海水、酸碱液及各种油类等较纯净的单相液体

流速范围 0 ~ ±30m/s

准确度 优于±0.5%

重复性 优于0.2%

电源 DC8~36V，或AC220V ±15% 功耗2W

外形尺寸 251 × 192 × 80（mm）

重量 2.1kg

超声波流量计

超声波流量计是一种非接触式仪表，工业流量计定制，适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。超声波流量计，不用在流体中安装测量元件，故不会改变流体的流动状态，不产生附加阻力，济宁工业流量计，仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行，工业流量计价格，因而是一种理想的节能型流量计，分为外夹式和插入式超声波流量计。

威海博扬超声仪器股份有限公司是超声波流量计产品生产与计算机系统集成为一体的经济实体，拥有一批从事计算机、机械设计及工业控制的研究员、工程师等技术人才，工业流量计厂家，有9人通过国家软考，取得系统集成工程师资格。公司在仪器仪表、计算机软、硬件、系统集成方面具有很强的研发能力和项目管理能力。

项目 性能参数

主机
2×20字符背光型液晶显示器，可同时显示瞬时流量、累积流量、流速、时间、热量等数据。

4×4+2式轻触键盘

RS-232C串行接口

传感器
流体温度 150 标准小传感器S型 适用于管径： 15 ~ 100

流体温度 150 标准中传感器M型 适用于管径： 50 ~ 700

流体温度 150 标准大传感器L型 适用于管径： 300 ~ 6000

工作温度 -20 ~ 60

流速范围 0 ~ ±30m/s

博扬超声仪器仪表(图)-工业流量计厂家-济宁工业流量计由威海博扬超声仪器股份有限公司提供。威海博扬超声仪器股份有限公司为客户提供“自动控制设备，电子产品，智能仪器仪表，计算机及网络产品的研发”等业务，公司拥有“博扬超声”等品牌，专注于流量仪表等行业。，在山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。