

厂房固化地坪 瀚生地坪 石家庄固化地坪

产品名称	厂房固化地坪 瀚生地坪 石家庄固化地坪
公司名称	德州瀚生地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢街道办事处德贤大街3777号德州东北城建材一区1号楼1-3层19号
联系电话	13805346236 13805346236

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州瀚生地坪工程有限公司

环氧地坪施工前需要检查的项目

一、地面平整度：用2米直尺检查，记录间隙值，对地面过高处进行标记，以便重点打磨，对过低处采用砂浆修补。

环氧地坪施工前需要检查的项目二、基地含水量检查：要向客户了解混凝土已养护长时间，底层有没有做防水层，在养护期间的天气状况等。夏季晴天一般养护期在15天左右，冬季勤务雨季养护期要长些约1个月。固化地坪

环氧地坪施工前需要检查的项目三、混凝土强度检查：主要检查混凝土表面是否有起砂现象，局部是否有空鼓现象，地面哪里有钢筋类物质（机械打磨时如不注意易损坏机器），然后一一标注并记录。对强度特差的混凝土，处理时应特别注意，这种地面打磨作用不大，石家庄固化地坪，而涂装前彻底吸尘倒很重要，吸尘后再用无溶剂底漆（稀释下更佳，有利于增加渗透力）打底，使之尽量深入渗透，反应固化后锚固混凝土。厂房固化地坪

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

防腐蚀工程现场应防风防尘应采取防水防火的措施

- 防腐蚀工程的环境温度宜为-15—40℃，相对湿度不宜大于80%。施工环境温度低于0℃时，应采取加热升温措施。
- 2、防水防腐工程施工前，防滑耐磨固化地坪，应根据施工环境温度、湿度、原材料及工作特点，通过试验选定适宜的施工配合比和施工操作方法后，方可进行大面积施工。
 - 3、防腐蚀工程施工现场应防风防尘。在施工及养护期间，应采取防水、防火、防曝晒等措施。
 - 4、进行防水防腐工程施工时，不得与其他工种进行交叉施工。固化地坪 厂房固化地坪

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，厂房固化地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

混凝土密封固化剂是一种环保型的化工建材，它能弥补水泥制品地坪的缺陷。应用于混凝土地面、水泥地面、水磨石地面，金刚砂耐磨地平面。渗入混凝土面层可达5-8mm，通过一系列的，次序的化学反应，形成一个致密持久的保护层，可与建筑物同寿命。固化地坪 厂房固化地坪

德州瀚生地坪工程有限公司主要从事环氧地坪，固化地坪厂家，金刚砂地面，固化地坪，球场地坪，地面翻新，地面起灰，水泥地面硬化，停车场地面，耐磨地坪，自流平地面，车间地面，地面找平施工及相关材料生产销售。

厂房固化地坪-瀚生地坪(在线咨询)-石家庄固化地坪由德州瀚生地坪工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州瀚生地坪工程有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工地施工材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事山东停车场环氧地坪，耐磨环氧地坪，山东防静电环氧地坪的厂家，欢迎来电咨询。