

计量压力校验仪 计量压力校验仪报价 北京德众兴邦

产品名称	计量压力校验仪 计量压力校验仪报价 北京德众兴邦
公司名称	北京德众兴邦科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028
联系电话	13810695796 13810695796

产品详情

压力校验台工作原理

压力校验台采用数控压力源自动加压，通过高精度数字式压力传感器获取标准压力值，利用计算机摄像处理系统识别压力表读数，按照相应的压力仪表检定规程，计算各项误差值并作出检定结论。

对于压力变送器和压力传感器，智能压力校验仪测量它们输出的电信号，检定仪控制系统压力到达所需的压力点后，软件读取压力变送器或者压力传感器的电信号值，该值与标准电信号值比较计算得出示值误差。检定完成后对误差数据进行计算处理和保存误差数据，计量压力校验仪供应商，zui后显示和打印误差数据表格以及检定结果。

压力校验台

压力校验仪特点

全量程压力校验，配置进口压力传感器及全量程压力泵。

一台主机与多个压力模块可方便拆卸，配合完成全量程测量。

主机自动识别各个压力模块的测量范围。

具有电流测量和DC24V输出功能，与压力信号同时进行检测、方便变送器的校验。

高精度A/D转换，软件自动进行非线性修正。

图形点阵液晶显示屏中文菜单，背光柔和清晰，无需阅读说明书。

带RS232接口，与电脑连接后，输出校验报告。

智能化电源管理。

压力校验台

压力表校验器操作步骤:

- 1、压力校验台在使用时，请先检查管路，使用气体作为传压介质的，请保持管路清洁不被污染，液体作为传压介质的，应保证管路中没有气体及杂质存在。
- 2、请将标准压力表校验器“标准仪表”接口。
- 3、将被检仪表用所配高压软管或直接连接。
- 4、电源开、关键：按“开”键打开，LCD显示测量状态;按“关”键，仪表关机，计量压力校验仪，切断电源。
- 5、校零键 测量前，按一下：“校零”键，仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理，保证仪表所测数据为实际压力值。
- 6、单位键 开机后LCD显示当前仪表的压力单位，若使用中按“单位”键、使LCD循环切换
- 7、HART键:按之后，仪表自动切换到HART仪表调校状态。
- 8、按照国家检定规程对被检仪表进行校准。
- 9、可选择配套软件实现自动校准。

计量压力校验仪-计量压力校验仪报价-北京德众兴邦(推荐商家)由北京德众兴邦科技有限责任公司提供。北京德众兴邦科技有限责任公司为客户提供“热工仪表、计量仪表标准计量检测设备”等业务，公司拥有“北京德众兴邦”等品牌，专注于压力仪表等行业。，在北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：王中华。