

# 岗边村装修 阳台钢结构阁楼装修 鑫顺艺展钢结构装修

产品名称	岗边村装修 阳台钢结构阁楼装修 鑫顺艺展钢结构装修
公司名称	深圳市鑫顺艺展装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区前海枫叶大厦2009
联系电话	13682363506

## 产品详情

### 木地板维修、安装

实木地板5层UV亚克力涂层，呈现高透明度，呈现面耐磨、无毒、龟裂、防紫外线，防流质渗透，用户无需再做表面处理工作。地板有透气会呼吸的功能，会自动调节温度，当温度下降时不会在表面结成水滴。随温度变化而进行吸湿和脱湿调节。地板含有天然花香“芬多精”，具有杀菌功能，岗边村装修，是健康的卫士。地板无须龙骨，采用悬浮式安装，省时、省力。品质保证期30年。圣象仿实木地板表面运用了拉丝效果，是对树木纹理进行钢刷打磨、上色的特殊工艺。蜿蜒向前的木纹，深深浅浅的，如行云流水状，似在诉说一个古老的故事。圣象的地板比较偏向美式(美式装修效果图)田园(田园装修效果图)风，色泽淡雅，线条粗犷，纹理逼真，质地坚实，恰如行走在丛林之间，感受得天独厚的清新质感。

圣象仿实木地板有八层底漆和两层面漆，不仅如此，在表层漆中还添加了无数微小的三氧化二铝粒子，研制出了市场上，超耐磨、抗污的硬木地板油漆，用钥匙在地板上来回用力的刻画，地板表面没有任何划痕，由此可见，它的耐磨能力也是名不虚传的。圣象仿实木地板在经过防水、抗污、耐磨测试以后，地板依旧光洁如新，多层实木地板用它的实力证明了自己的优势。另外要说的是圣象仿实木地板所选用的是健康胶水，是美国山核桃粉与面粉混合而成的胶粘剂，因此不污染环境和损坏人体健康，是低碳环保的产品。

### 水磨石地面硬化施工工艺：

- 1、粗磨并清洁地面：首先将粗糙的水磨石地面用翻新片从50#翻新到300#，窗户雨篷制作装修，然后清洗晾干地面。
- 2、涂刷混凝土密封固化剂A：将德立固混凝土密封固化剂A剂和水按一定的比例(1：3~4)稀释，均匀泼洒

洒于干燥地面(每平方米用量大约0.2-0.4kg)，待渗透4个小时。

3、涂刷混凝土密封固化剂B：当表面变的粘稠时用清水清洗整体地面，吸去污水之后再刷德立固密封固化剂B剂，同样保持湿润4个小时后清洗地面。

4、精磨地面：用翻新片从500#翻新至2000#左右进行精磨地面。

5、抛光地面：将多功能晶面剂洒于地面，阳台钢结构阁楼装修，用晶面机配百洁垫抛干。

6、清洁地面结束施工：用尘推推净灰尘即可完成施工。

厨房吊顶检查维修：厨卫吊顶首先就是要注意“三防”，即防水、防潮和防火，所以在材料的选择上，不提倡采用木龙骨。目前家装中普遍采用的是铝扣板，其基本上能够克服老一代PVC板的一些缺陷，比如时间过长容易变色、老化以及破损，同时粘上的油腻物质难以清洗等。现在市面上也有一些铝塑板，虽然这种材料和铝扣板只有一字之差，但是在实用效果上却大不相同，因为在安装铝塑板的过程中，一般要采用木工板撑底，这种做法是非常不明智的，如果防潮处理不好，后果将不堪设想，所以不建议使用。

吊顶墙面修补：1、使用不锈钢材质的干壁钉固定石膏板，这样的钉子不会生锈，将来可以保证石膏板长时间的美观。

2、石膏板上的钉眼通常会用防锈钉眼腻子进行处理。

3、两块石膏板之间存在的缝隙要处理好，避免将来会产生明显的裂缝。一般工人会使用901胶水和石膏粉混合后填缝。

4、用石膏粉填完缝隙后再用防裂胶带在表面贴一下，可以防止热胀冷缩造成顶面开裂。要注意除去气泡，让胶带和石膏板彻底紧密的结合。

5、对于造型比较特殊的吊顶，后期的处理非常重要。诸如圆形，波浪形等吊顶都需要慢修出来。

岗边村装修-阳台钢结构阁楼装修-鑫顺艺展钢结构装修由深圳市鑫顺艺展装饰工程有限公司提供。深圳市鑫顺艺展装饰工程有限公司是一家从事“装修,写字楼装修,厂房装修,维修管道”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫顺艺展”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫顺艺展在工地施工材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！