

# 供应优质钢质侧向防火卷帘门

产品名称	供应优质钢质侧向防火卷帘门
公司名称	富阳鸿宇门业机械有限公司
价格	540.00/平方米
规格参数	安全等级:A级 产地:浙江
公司地址	中国 浙江 富阳市 受降镇上宋工业园上宋路11号
联系电话	86 0571 63417233/63415253 18906505151

## 产品详情

安全等级	A级	产地	浙江
门框最大尺寸	40000 × 6000(WXH) ( mm )	类型	消防门/防火门
水密性	强	抗压强度	1000 ( Mpa )
材质	金属	质量等级	优质
风格	欧式	开关类型	遥控
产品类别	整套门	门框板材厚度	1.2mm
使用范围	车间厂房超市地下车库	颜色	镀锌色
特殊用途	卷帘	金属材质	不锈钢

### 钢质侧向式防火卷帘门

是为解决超大跨度的洞口需要设计的，但具有钢质防火卷帘的特点，而且可单向任意角度拐弯。其传动机构、卷筒机构、电器控制均安装于卷筒箱内，竖置于建筑洞口的一侧，帘板采用冷轧带钢轧制成型，根据建筑设计需要分为普通型和复合型两种，钢质侧向式防火卷帘门是为解决超大跨度的洞口需要设计的，但具有钢质防火卷帘的特点，而且可单向任意角度拐弯。其传动机构、卷筒机构、电器控制均安装于卷筒箱内，竖置于建筑洞口的一侧，帘板采用冷轧带钢轧制成型，根据建筑设计需要分为普通型和复合型两种，用吊轨悬挂于上导轨内。卷帘的开闭发动作是通过传动机构中按钮开闭控制电机（手动机构）驱动卷轴机构，使帘面横向动作侧向钢卷帘系根据《钢质防火卷帘通用技术条件》gb14102-2005及相关企业标准设计制作，其特点是将卷帘箱竖立放置在楼地地面上，帘板悬挂在上方导轨内，靠滚轮沿导轨运动实现卷帘启闭，导轨可为直线或曲线，地面无导轨。

1、适用范围:适用于大跨度洞口及曲线形低空间场合的防火隔断，如中庭、地下停车库等场所。

2、技术性能指标：卷帘平均运行速度(mm/min)：2000 ~ 12000耐火极限(h): > 3.0最大洞口宽度 ( mm )： 40000最大洞口高度 ( mm )： 6000最小弯曲半径 ( mm

) : 800启闭速度(mm/min):2000~9000卷帘启闭运行平均噪声(db):75耐风压强度(pa) : 784.5导轨高度(mm):150帘板距地面缝宽(mm) : 20

用吊轨悬挂于上导轨内。卷帘的开闭发动作是通过传动机构中按钮开闭控制电机(手动机构)驱动卷轴机构,使帘面横向动作侧向钢卷帘系根据《钢质防火卷帘通用技术条件》gb14102-2005及相关企业标准设计制作,其特点是将卷帘箱竖立放置在楼地地面上,帘板悬挂在上方导轨内,靠滚轮沿导轨运动实现卷帘启闭,导轨可为直线或曲线,地面无导轨。1、适用范围:适用于大跨度洞口及曲线形低空间场合的防火隔断,如中庭、地下停车库等场所。2、技术性能指标:卷帘平均运行速度(mm/min):2000~12000耐火极限(h):>3.0最大洞口宽度(mm):40000最大洞口高度(mm):6000最小弯曲半径(mm):800启闭速度(mm/min):2000~9000卷帘启闭运行平均噪声(db):75耐风压强度(pa):784.5导轨高度(mm):150帘板距地面缝宽(mm):20

技术性能: 申请等级fy3类检验依据gb14102-2005《防火卷帘通用技术条件》送检的gfyj-300300-f3-cx-d-50钢质防火卷帘《侧向复合型》经按gb14102-2005《防火卷帘检》检验合格。技术参数:

耐火试验进行240min:未丧失完整性:耐火极限>4.00h 启闭的运行速度不应小于7.5m/min。

耐风压性能:50型帘板 b = 3m,跨中挠度 30mm

大跨度,最大单扇尺寸可达w 40000×6000mm(wxh),40000mm(w)以上,并可制成双扇对开。

可行走弧形及多方向形。 无需地面导轨。 设计简洁而使维护方便容易