

安阳水泥阶梯式挡土墙模具河道自嵌式护坡模具产品价格咨询京伟厂家

产品名称	安阳水泥阶梯式挡土墙模具河道自嵌式护坡模具产品价格咨询京伟厂家
公司名称	保定市莲池区京伟水泥制品钢模具加工厂
价格	2880.00/套
规格参数	京伟模具:5711 JW-XN2:134R11 保定:41G1
公司地址	河北省保定市莲池区后辛庄工业区
联系电话	0312-5051021 15003127751

产品详情

实施例：如图1、图2和图3所示，本实用新型一种可种植植物的挡土墙，包括墙体1和设置在墙体1上的阶梯块2，阶梯块2上设置有凹槽3，阶梯块2的底部设置有容腔4，阶梯块2的表面设置有保护杆5，阶梯块2的顶部设置有撒水口6，墙体1的顶部设置有第二凹槽7，第二凹槽7的底部连接有水管8，水管8上连接有第二水管9，第二水管9上连接有第三水管10，第三水管10的管口设置有挡网11，第三水管10的底端与撒水口6相连通，第二凹槽7上设置有斜面12，墙体1的侧壁设置有楼梯13，通过阶梯块2可以为植物提供空间，通过凹槽3和容腔4可以放置用于培育植物的泥土，通过种植的植物可以优化墙体1附近的环境，吸收墙体1附近道路上汽车产生的废气，起到净化环境的作用，通过第二凹槽7可以方便工作人员进行浇水，当水流入第二凹槽7中，水会沿着斜面12进入水管8中，水管8中的水会沿着第二水管9和第三水管10从撒水口6喷出，在挡网11的作用下，水流被分散，起到分流浇水的目的，提高了工作人员浇水的效率，且在下雨天可以蓄积雨水，提高雨水的利用率。

其中，墙体1的外侧设置有若干个不同高度的阶梯块2，每个阶梯块2的顶端中部均开设有凹槽3，通过阶梯块2可以为植物的种植提供空间。

其中，若干个阶梯块2的底部设置有容腔4，每个凹槽3的底端均与容腔4的内部相连通，通过容腔4可以容纳泥土和植物的根茎。

其中，凹槽3和容腔4中填充有用于种植的泥土，阶梯块2的顶端边侧围绕设置有若干个保护杆5，每个保护杆5的外部均连接有橡胶套，通过泥土可以种植植物，通过保护杆5可以保护植物，且提高了工作人员在进行种植和修剪时的安全性。

其中，斜面12位于第二凹槽7的槽壁底端，斜面12与第二凹槽7的底端交汇处呈弯折状结构，通过斜面12可以使得水分能够快速的流向水管8。

其中，水管8的顶端与弯折状结构的交汇处相连接，通过与弯折状结构交汇的水管8，可以使得在第二凹

槽7中的水分能够更加快速的流入水管8中。

其中，水管8、第二水管9和第三水管10分别位于墙体1的内部和阶梯块2的内部，通过位于墙体1内部和阶梯块2内部的水管8、第二水管9和第三水管10可以提高水管8、第二水管9和第三水管10使用的安全性。

工作时，通过阶梯块2可以为植物提供空间，通过凹槽3和容腔4可以放置用于培育植物的泥土，通过种植的植物可以优化墙体1附近的环境，吸收墙体1附近道路上汽车产生的废气，起到净化环境的作用，通过第二凹槽7可以方便工作人员进行浇水，当水流入第二凹槽7中，水会沿着斜面12进入水管8中，水管8中的水会沿着第二水管9和第三水管10从撒水口6喷出，在挡网11的作用下，水流被分散，起到分流浇水的目的，提高了工作人员浇水的效率，且在下雨天可以蓄积雨水，提高雨水的利用率。

后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。