

# 批发铜管吕翅片玻璃彩绘面板热管式节能电暖气

产品名称	批发铜管吕翅片玻璃彩绘面板热管式节能电暖气
公司名称	北京创新博拓节能科技有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	品牌:博拓 型号:bt-b3 额定电压:220 ( V )
公司地址	北京市大兴区黄村镇京开路西侧北京磁力机电有限责任公司院内西北角平房
联系电话	13717526376

## 产品详情

品牌	博拓	型号	bt-b3
额定电压	220 ( V )	额定功率	1000 ( W )
最大功率	1500 ( W )	额定频率	50 ( Hz )
使用方式	台壁两用	加热档位	二档
加热方式	双发热管加热	可否定时	可定时
定时	24 ( 小时 )	采暖面积	25 ( m <sup>2</sup> )
适用于浴室	不适用于浴室	工作压力	0
热负荷	25	热效率	100%
热水供应量	0	电加热管数量	1
温度范围	5-98 ( )	升温时间	1 ( min )
质量标准	国标	重量	15
外形尺寸	800X600X100MM	造型	长方
颜色	彩色	产地	北京

超强散热，独立单体。水暖方式散热，小功率大热量，散热快速均匀，适合不同面积居室使用。独立控制，分室供暖，使室内短时间达到所需温度，空气湿润不干燥。

超长寿命，内有散热换热工质，电热转换效率高，可达98%以上，无腐蚀、无毒害，无滴漏，不怕冻，不结垢。一次加注，无须更换、维护。

超安全设计，具有防超温，防超压，防漏电等多重保护，安全无忧，真空内腔，无压力，无泄漏，无蒸腾，无放射，无异味，无污染。省时省力，安全更安心。

初期投入少，维护简便。由于高效的传热效率，加热时间相对最短，以及智能控制系统的特别运行模式，比其它传统的供暖节约1/3以上，所以节电、省钱，更省心。

。

智能控制，既开即热，电子遥控，两档换切，间歇式运行，持续恒温供暖，轻松掌控温度、时间，得心应手。

，时尚外观，颜色多样，各种材质，自由组合，根据居室面积、单体片数，落地、壁挂随意选择。与室内整体装修相互映衬，满足不同生活品质需求。成为供暖与家装行业的新亮点！

该产品适用于别墅、写字楼、办公室、医院、学校、宾馆、工厂、农业养殖、温室大棚、体育馆、商场和临时性建筑场所的供暖。

全国专业标准的售后服务，一年保修，终身维护，免费咨询设计。

型号规格电压频率 净重 功率

bt-b1 900x600x100 220w 50hz 18.1kg 1000-1200w

bt-b2 800x600x100 220w 50hz 16.3kg 1000-800w

bt-b3 900x450x100 220w 50hz 14kg 600-800w

bt-b4 800x450x100 220w 50hz 13.5kg 400-600w

bt-b5 900x350x100 220v 50hz 12.2kg 400-600w

bt-b6 800x350x100 220v 50hz 10.95kg 400-600w

bt-b7 600x600x100 220v 50hz 800-1000w

bt-b8 600x450x100 220v 50hz 10.4kg 600-800w

bt-b9 930x600x110 220v 50hz 18.8kg 1500-1200w

bt-b10 800x600x110 220v 50hz 17.8kg 1000-1200w

bt-b11 600x600x110 220v 50hz 800-1000w

产品特点：

舒适

通电即热，升温快，1 - 3 分钟即可达到工作温度。使用中无电磁干扰和污染、无灰尘、无噪音。

安全可靠、寿命长 产品的零部件和整机均经严格筛选，老化和检测介电强度超过标准2000v,本产品重量轻、无污染、结构坚固、使用寿命不低于10万小时。

高效节能 热转换率高。电热转换率达98%以上，比金属丝发热体节电40%以上，省电节能。使用寿命可达30年以上。方便住宅小区物业管理，无日常维护费用，解除用户对传统供暖造成的水暖跑冒滴露、腐蚀换件等后顾之忧。可终身免维护，节省维护费用。

使用方便 安装方便。可随时挪动使用位置。壁挂也可以，钢化彩绘玻璃面板高档时尚，花色齐全适合个种场所使用

型号	规格（长*宽*厚）	额定功率	
bt-b6	600 × 300 × 100mm	500/300w	
bt=b5	800x450x100mm	800/600w	
bt-b4	900x600x100mm	1000/800w	
bt-b3	600x600x110mm	800/1000w	
bt-b2	800x600x110mm	1000/1200w	
bt-b1	930x600x110mm	1500/1200w	

产品介绍：博拓牌热管对流式电暖器是采用先进技术研制开发的一种新型电采暖的家居产品。具有性能稳定，安全可靠，环保节能，经济实用等特点。属于国家认定的绿色环保电加热产品。本产品质量可靠，已申请国家专利

技术性能指标： 电压：220（v） 电源频率：50（hz） 产品温度：80-100（ ） 室内温度范围：5-30（ ） 升温时间：1-3（min） 加热方式：热管对流 计量单位：台 种类：壁挂式、万向轮