

化工净化工程改造 无锡恒盛净化 海南化工净化工程

产品名称	化工净化工程改造 无锡恒盛净化 海南化工净化工程
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

产品详情

净化车间用品清洗注意事项

一、净化手套清洗：

一般来说，低于乳胶级别的手套不适合再生清洗，一是材质限制，二是成本考虑，如PVC手套，材质比较粘，清洗不易展开，烘干温度也不易控制，而且清洗成本高于新手套，故不推荐，相比较乳胶手套来说，丁腈橡胶手套再生清洗的性价比更高，由于腈才质具有很强的耐磨性，高穿孔性及好的拉伸强度，可以反复清洗和使用多次。

二、净化胶盒清洗：

目前电子制造，化工净化工程哪家好，如液晶、磁头、光学、半导体等行业都采用胶盒或防静电胶盒来盛装半成品和成品，这些胶盒一般由PVC、PE、PP等材料制成，有较好的硬度及强度，适合再生清洗，化工净化工程标准，清洗后的胶盒不但品质不受影响，还大大降低了采购成本，又保护了环境，是一举数得的好事，海南化工净化工程，如导电托盘、防静电托盘、IC托盘、液晶托盘、电子产品托盘、周转胶盒、光学塑胶周转盒、电子塑胶周转盒、硅片周转盒等都适用于再生清洗。

净化车间施工注意细节

洁净风管的搬运，安装是确保洁净度的关键

室内清洁后，将系统风管运入。风管搬运过程中应注意封头的保护，风管进入现场前应进行表面清洁工作。

参加安装的工作人员需经吹淋后，穿戴无尘衣，口罩，化工净化工程改造，鞋套才可进行施工。使用的工具，材料，部件要进行酒精擦洗，无尘纸检查，符合要求后方可进入施工现场。

无锡市恒盛净化空调有限公司欢迎广大顾客朋友们前来咨询！我们将竭诚为您服务！

净化车间装修要求有以下几点：

- 1、工业净化车间的建筑围护界区和车间内装修，应该选择气密性良好，而且可以在温度和湿度变化的作用下变形小的材料。车间内的墙壁和顶棚的表面，应平整、光洁、无裂缝、接口严密，无颗粒工业净化车间的建筑围护界区和室内装修，应该选择用气密性良好，而且可以在温度和湿度变化的作用下变形小的材料。
- 2、车间内的墙壁和顶棚的表面，应平整、光洁、无裂缝、接口严密，无颗粒物脱落，并应耐清洗和耐酸碱，墙壁和地面、吊顶结合处作成弧形，踢脚不宜高出墙面，当采用轻质材料融断时，应采用防碰撞措施。
- 3、净化车间的地面应整体性好、平整、耐磨、耐撞击，不易积聚静电，易除尘清洗，地面垫层应配筋，潮湿地区应做防潮处理。
- 4、技术夹层为轻质吊顶时，宜设置检修通道。建筑风道和回风地沟的内表面装修标准，应与整个送回风系统相适应并易于除尘。

化工净化工程改造-无锡恒盛净化-海南化工净化工程由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。无锡市恒盛净化空调有限公司是从事“食品洁净车间,无尘车间,洁净车间,超净间,万及净化工程,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许先生。