

厂价批发VICTOR 3125 5000V绝缘仪

产品名称	厂价批发VICTOR 3125 5000V绝缘仪
公司名称	长沙泰仕仪器设备有限公司
价格	4980.00/台
规格参数	类型:数字式电阻测量仪表 品牌:胜利仪器 型号:VICTOR3125
公司地址	长沙市天心区黄兴路102号一楼天心通信电子市场10号。
联系电话	073184464888 15116393288

产品详情

类型	数字式电阻测量仪表	品牌	胜利仪器
型号	VICTOR 3125	测量范围	1000000000 (M)
测试电压	5000 (V)	精度	0.2
重量	1 (kg)		

详细介绍：

基本功能：

- 1、交直流电压测量：dc：0 ~ ± 1000v ac：30 ~ 600v (50/60hz)
- 2、测量显示最大9999字，36段条形图显示
- 3、测量速率约0.5次/秒
- 4、高压绝缘电阻检测为自动量程
- 5、连续测试功能
- 6、设定测试时间time功能
- 7、自动放电功能
- 8、步进电压测试、温度测量、泄漏电流显示
- 9、实际输出电压值与测量绝缘电阻值同时显示

- 10、内置实时时钟，可为记录和测量工作提供准确计时
- 11、两种操作方便的数据记录功能：手动记录和自动记录，并可方便的查询记录数据
- 12、采用面板校准技术，无需打开机壳便可进行校准
- 13、可用碱性电池、ni-hi电池或电源适配器供电，电池仓门可方便更换电池
- 14、具有自动背光关闭和自动电源关闭功能，大屏lcd显示，带白色led背光
- 15、仪表通过隔离usb接口与计算机通讯，并可通过计算机操作仪表

基本技术指标（适用于校准后一年内、23 ± 5 、0~70%rh、精度=±（%读数+1sd））

绝缘电阻测试

3125	500v	1000v	2500v	5000v
额定电压	500v	1000v	2500v	5000v
测量范围	0.0 ~ 99.9m 100 ~ 999m 1.00 ~ 5.00g	0.0 ~ 99.9m 100 ~ 999m 1.00 ~ 9.99g	0.0 ~ 99.9m 100 ~ 999m 1.00 ~ 9.99g 10.0 ~ 99.9g	0.0 ~ 99.9m 100 ~ 999m 1.00 ~ 9.99g 10.0 ~ 99.9g 100 ~ 1000g 1.00 ~ 1.20t
开路电压	dc 500v + 20% , -0%	dc 1000v + 20% , -0%	dc 2500v + 20% , -0%	dc 5000v +20% , -0%
额定测试	0.5m 负荷时	1m 负荷时	2.5m 负荷时	5m 负荷时
电流	1ma--1.2ma	1ma--1.2ma	1ma--1.2ma	1ma—1.2ma
短路电流	约1.3ma			
精确度	± 5%rdg ± 3dgt / ± 20%(100g 以上)			

泄漏电流测量

电流量程	测量范围	精确度
5ua	0.000 ~ 5.250ua	± 10%rdg ± 5dgt
50ua	5.00 ~ 52.50ua	± 2.5%rdg ± 5dgt
250ua	50.0 ~ 262.5ua	± 2.5%rdg ± 5dgt
1500ua	250 ~ 1500ua	± 2.5%rdg ± 5dgt

电压测试

基本功能	直流电压	交流电压
测量范围	0 ~ ± 1000v	30 ~ 600v(50/60hz)
分辨率	1v	
精确度	± 2%rdg ± 3dgt	

温度测量

测量范围	精确度
0.0 ~ 25.0oc	± 1oc
25.0 ~ 70.0oc	± 2.0c

一般特性

校准周期及预热时间

为保证本表精度，其校准周期为一年

开机预热时间大于10分钟

显示及背光

lcd尺寸：63.7 × 104.7mm

白色led背光，可设定背光时间0 ~ 3600秒

外接专用直流12v电源适配器

自动关机操作：可设定自动关机时间0 ~ 60分钟

尺寸及重量

尺寸 (l × w × h)：210 × 155 × 95 (mm) ，

重量：约1750g

附件

专用高压测试线 一套

碱性电池(lr14) 8节

使用说明书 一本

携带箱 一个

12v电源适配器 一个

usb通讯线 一根

配套光盘 一张