

# 日本共立6020 多功能测试仪

产品名称	日本共立6020 多功能测试仪
公司名称	长沙泰仕仪器设备有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	类型:数字式电阻测量仪表 品牌:日本共立 型号:6020
公司地址	长沙市天心区黄兴路102号一楼天心通信电子市场10号。
联系电话	073184464888 15116393288

## 产品详情

类型	数字式电阻测量仪表	品牌	日本共立
型号	6020	测量范围	10000000000 ( M )
测试电压	1000 ( V )	精度	0.2
重量	3 ( kg )		

### 产品介绍:

<p>防水(符合iec60529ip57)。测试导线可存放卷线盘中。大型液晶数字利于观看。30分钟内没有操作,也没有任何钮被压下时,仪器会自动关机以节省电力。测试探棒上有照明装置可于夜晚或模糊处使用。荧幕有背景灯装置可改善观看的不便。自动选择范围:绝缘电阻有三个档位,接地电阻有两个档位及两个交流电压档位。仪器与附件可置放于同一个携带盒内。交流电压范围:真实rms值感测允许精准的测量由scrs或triacs产生之失真及谐波电压。绝缘电阻范围:*三种测试电压:型号6020(125v、250v、1000v)型号6030(250v、500v、1000v)*于最小负载侧有1ma测试电流。*自动释放于被测线路所储存的电量。*可于ac电压档观察剩余电量。接地电阻范围:*辅助接地棒电阻检查功能。*有简易及一般两种测量功能。相位测试:*leds指示灯可指示相位顺序是否正确,相位是否相位相反及开相。*额定电压范围:100v-600vac</p>
--

### 其他说明:

型号	6020	6030	6020/6030
测试电压	125/250v	250/500v	1000v
测量范围m	0-1.999m 1.00-19.99m	10.0-199.9m	0-19.99m 10.0-199.9

		m 100-1999m
	(3自动量程)	
精确度	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt \pm 10\%rdg(\text{on } 1000-2000m)$	
开路电压	+2%-0%	
额定测试电流	1m a dc	
端电压的ac成分效应	$\pm 10\%$	
过载保护	1200v(dc+acp-p)10秒	

### 接地电阻测试规格

测量范围	0-199.9 100--1999 2个自动量程
精确度	$\pm 2\%rdg \pm 3dgt$
测量方法	820hz 2m a
过载保护	200v ac

### 电压测试说明

测量范围(v)	0-199.9/100 ~ 600v(2个自动量程)
精确度	读数的 $\pm 1\% \pm 4$ 位
感测	真有效值
输入阻抗	2m
过载保护	900v ac-分钟

### 相序检测

测量范围	10-600v(50hz/60hz)
------	--------------------

### 说明

显示	3 1/2(1999)位大屏幕
回应时间	大约4秒ac电压和接地电阻测试, 大约5秒绝缘电阻测试
耐压	5550v ac-分钟
温度效应	在23 状态下操作时, 读书值不会比限定的低值较大差别, 在0 到40 这之间如此 $3\% \pm dgt$ ac电压; $5\% \pm 2dgt$ 绝缘接地电阻
操作温度范围	0-40
尺寸	130 × 238 × 207mm(主机加绳索卷模块)105 × 238 × 207mm(仅仅主机)
重量	1.6kg(仅仅主机)750g(仅仅绳索卷模块)
电源供应	1.5v lr6碱性电池 × 8(仅仅主机)1.5v lr6碱性电池 × 1(仅仅探头)
安全标准	符合iec61010-1 cat.iii600v等级2一套完整设备(精装的铝质携带箱和泄漏电流钳夹)适用于型号6020t或6030t
可选附件	型号2417防水型泄漏电流钳表, 40mm钳口直径真有效值: 200ma/2000ma/20a/200a/500a型号7093为延长探头的绳索, 用于探头与仪器的连接。型号9080为铝质携带箱, 这是个构造坚固的箱子, 主要适用于多功能测试仪及2417泄漏电流钳型表。

