

沥青脉冲除尘器 科诺工程机械 沥青脉冲除尘器厂家

产品名称	沥青脉冲除尘器 科诺工程机械 沥青脉冲除尘器厂家
公司名称	泰安市科诺工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇邱家店工业园
联系电话	13854810599 13854810599

产品详情

粉尘除尘器设计考虑因素

除尘效率的要求

所选除尘器须满足排放标准的要求。不同的除尘器具有不同的除尘效率。对于运行状况不稳定或波动较大的除尘系统，要注意烟气处理量变化对除尘效率的影响。正常运行时，除尘器的低排序是：布袋除尘器、水膜旋风除尘器、旋风除尘器。

气体性质

选择除尘器时，须考虑气体的风量、温度、成分、湿度等因素。布袋除尘器不宜处理高湿度和含油污的烟气净化；的气体净化（如煤气）适合于湿式除尘器；旋风除尘器的处理风量有限，当风量较大时，可采用多台除尘器并联的方式；当需要同时除尘和净化有害气体时，可考虑采用喷淋塔和旋风水膜除尘器。

脉冲除尘器 工作原理

磨机内由动盘和定盘构成。动盘上装有齿棒或锤头、刀片等，物料在高速旋转的动盘和定盘之间反复冲

击、磨擦、剪切等多种力的作用下粉碎，符合粒径要求的产品通过分级轮（或筛网）进入旋风分离器或除尘器收集，粗料返回粉碎区继续粉碎。

性能特点

适合一般粉碎机难以粉碎的韧性、纤维状、海绵状、含油率高、含糖量高的物料的粉碎作业，沥青脉冲除尘器报价，对硬性和脆性物料粉碎效果也很佳。

集粉碎分级于一体，可以生产D50：2~75 μ 之间任意粒度的产品。

结构紧凑，占地面积小，装机功率低，应用范围广。

整机易拆装、清洗，适合换料作业。

设计制作符合GMP、C-GMP、FDA标准。

脉冲除尘器特点：

1、滤筒采用聚酯纤维作为滤料，把一层亚微米级的超薄纤维粘附在一般滤料上，并且在该粘附层上纤维间的排列非常紧密，的筛孔可把大部分亚微米级的尘粒阻挡在滤料表面。

2、滤料折褶使用，可增大过滤面积，沥青脉冲除尘器价格，并使除尘器结构更为紧凑。

3、滤筒高度小，安装维修工作量小。

4、与同体积除尘器相比，过滤面积相对较大，过滤风速较小，阻力不大。

5、除尘器清灰采用脉冲喷吹在线清灰方式。清灰过程由脉冲控制仪自动控制，用户可根据需要采用时间控制方式进行清灰。除尘器内设置多个滤筒以增加其有效过滤面积，当某个（对）滤筒满足清灰设定要求时，沥青脉冲除尘器，即启动喷吹装置进行清灰，沥青脉冲除尘器厂家，其他滤筒正常工作，这样既达到了清灰效果又不影响设备运行，使除尘器可连续运转。

6、除尘（一般可达99.6%以上），操作方便。

沥青脉冲除尘器-科诺工程机械-

沥青脉冲除尘器厂家由泰安市科诺工程机械有限公司提供。泰安市科诺工程机械有限公司是山东泰安，除尘设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在科诺工程机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创科诺工程机械更加美好的未来。