

# 芜湖尚安防火玻璃厂 钢质防火门价格 芜湖防火门价格

产品名称	芜湖尚安防火玻璃厂 钢质防火门价格 芜湖防火门价格
公司名称	芜湖尚安新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市汤沟镇经一路与纬一路交叉口
联系电话	13155329272 13155329272

## 产品详情

### 防火门的安装使用要点

从目前的社会形势和公众的需求来看，防火门已经成为生活中不可缺少的一部分。但是随着行业的发展，防火门也出现了很多安装和使用上的问题。为了杜绝这种现象的再次出现，今天就为大家重点介绍防火门在安装和使用中必须注意的关键知识。

首先介绍防火门的安装规范。安装门框和门扇时，应根据门的开启方向进行安装，防火门必须向疏散方向打开，这可以说是安装中重要的一点。门框与周围墙面的距离不宜过大，必要时用水泥砂浆或岩棉填塞封堵。安装防火门时，应注意其气密性是否良好。许多安装工程队在安装过程中存在偷工减料现象，要坚决禁止，门框不宜自制，应购买普通防火门扇安装。其实，在防火门的整个使用过程中，使用规范是重要的，它不仅会影响防火门的正常功能，还会影响防火门的使用寿命。

疏散走道、防烟楼梯间前室或共用前室的常闭式防火门应合理使用，在使用过程中，人为使其常开，成为“常开”防火门，一旦发生火灾，这种“常开”防火门不能起到阻烟防火的作用。禁止用户片面追求装饰效果，取消防火门框，只设普通木门套，用其他材料代替原门扇框，并大面积粘贴装饰面层，破坏防火涂料而无防火效果，钢质防火门价格，我们希望所有用户都能做到。

经常检查防火门的完好性，检查闭门器、定序器是否使用方便，防火门是否能按顺序自动关闭，合页上的螺丝有无松动。如有损坏，应立即组织修理，这是防火门本身的使用要求，用户在使用过程中必须保证各部件的有效性，以免造成无人值守现象。在安装防火门的时候，大家不要疏忽，每一步都要按照要求的完成，这样才可以让后期使用的时候更加安全，关于防火门、窗的更多介绍，可以查看站中的其他页面，我们会有更多的信息提供给大家。

防火门能够共同提供开口部一定程度的防火保护的任何防火门扇、门樘、五金及其它配件的组合。”防火门按材质分类可以分为：木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门以及其他材质防火门，我们常用的防火门是木质防火门和钢质防火门。常用的木质防火门和钢质防火门的门扇和门框，分别是用难燃木材

和钢材制作，门扇内若填充材料，则填充对人体无毒无害的防火隔热材料。防火门上如镶嵌玻璃，应采用防火玻璃，其耐火性能应符合对应类别的防火门条件。（防火玻璃应经国家认可授权检测机构检验合格）。

#### 人员密集场所的房门（电影院、观众厅等）

1) 剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时，不应超过2层;确需设置在其他民用建筑内时，至少应设置1个独立的安全出口和疏散楼梯，不锈钢防火门价格，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲及防火门与其他区域分隔。

2) 总建筑面积20000m<sup>2</sup>的地下或半地下商店分隔为多个建筑面积不大于20000m<sup>2</sup>的区域，当采用防烟楼梯间的方式进行连通时，超大防火门价格，防烟楼梯间的门应采用甲及防火门。

#### 重要的库房门（机要室、档案室等）

当数据中心与其他功能用房在同个建筑内时，数据中心与建筑内其他功能用房之间应采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和1.5h的楼板隔开，隔墙上开门应采用甲及防火门。

#### 设备用房门（锅炉房、变压器室、柴油发电机房等）

1) 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲及防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。

2) 锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口，确需在隔墙上设置门、窗时，应采用甲及防火门、窗。锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m<sup>3</sup>，芜湖防火门价格，且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔；确需在防火隔墙上设置门时，应采用甲及防火门。

3) 柴油发电机房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m<sup>3</sup>，储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与发电机间分隔；确需在防火隔墙上开门时，应设置甲及防火门。

芜湖尚安防火玻璃厂(图)-钢质防火门价格-芜湖防火门价格由芜湖尚安新材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖尚安新材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为耐火、防火材料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!