

HDPE给水管批发 阜阳HDPE给水管 安徽亿康|厂家品质

产品名称	HDPE给水管批发 阜阳HDPE给水管 安徽亿康 厂家品质
公司名称	安徽亿康管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区安徽国际五金机电商贸城一期B区 广场32号
联系电话	18010888685 18010888685

产品详情

聚乙烯是电的绝缘体，HDPE给水管批发，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的炭黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，不会因遭受紫外线辐射而损害。耐磨性好：HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明，HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。

聚乙烯是电的绝缘体，因此不会发生腐烂、生锈或电化学腐蚀现象；此外它也不会促进藻类、细菌或真菌生长。耐老化，使用寿命长：含有2-2.5%的均匀分布的炭黑的聚乙烯管道能够在室外露天存放或使用50年，HDPE给水管厂商，不会因遭受紫外线辐射而损害。耐磨性好：HDPE管道与钢管的耐磨性对比试验表明，阜阳HDPE给水管，HDPE管道的耐磨性为钢管的4倍。

HDPE管道系统具有以下一系列优点：连接可靠：聚乙烯管道系统之间采用电热熔方式连接，接头的强度高于管道本体强度。低温抗冲击性好：聚乙烯的低温脆化温度极低，可在-60-60 温度范围内安全使用。hdpe给水管是一种应用在输送领域的一种常见的管道材料，主要是起输送原水的作用，hdpe给水管之所以会得到非常广泛的使用，是因为，其性能和优越的特点。

注意事项：热熔承插连接时，加热温度不能过高、过长，温度好控制在 210 ± 10 ，不然会造成配件内挤出的熔浆过多，HDPE给水管多少钱，减少通水内径；承插时管件或管材接口处应清洁干净，不然会造成承插口脱开漏水；同时，要注意控制好管件的角度和方向，避免造成返工。热熔对接连接时，要求电压在200~220v之间，如果电压过高，会造成加热板温度过高，电压过低，则对接机不能正常工作。

HDPE给水管批发-阜阳HDPE给水管-安徽亿康|厂家品质由安徽亿康管业有限公司提供。HDPE给水管批发-阜阳HDPE给水管-安徽亿康|厂家品质是安徽亿康管业有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。