

隐框玻璃幕墙安装价格 黑龙江隐框玻璃幕墙安装 瑞溪装饰公司

产品名称	隐框玻璃幕墙安装价格 黑龙江隐框玻璃幕墙安装 瑞溪装饰公司
公司名称	北京瑞溪装饰装潢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1368室
联系电话	13810991723 13810991723

产品详情

玻璃幕墙结构施工

通过结构层的淋雨实验，顶层楼板无开裂，说明楼板结构施工质量很好，很密实。能挡住渗下的雨水，此种情况楼板上表面的基层处理可按常规进行。玻璃幕墙主体结构施工期间，确保屋顶楼板混凝土浇筑密

实，使其密而不裂，这是各方所期盼的，黑龙江隐框玻璃幕墙安装，为防渗漏打下良好的基础。

通过结构层的淋水实验，顶层楼板有开裂，说明楼板结构施工质量一般，不能挡住渗下的雨水，此种情况楼板上表面的基层处理不可按常规进行，建议涂防水涂料，旨在力图做到楼板遇到雨水不至于直接漏下。

主体结构施工期间，确保屋顶楼板混凝土浇筑密实，隐框玻璃幕墙安装多少钱，使其密而不裂，但是，因为各种原因顶层楼板有开裂，这是不希望发生的，为房屋渗漏留下了隐患。对其楼板上表面进行处理很有必要。

楼板上表面基层处理的同时，建议把所有楼板开洞的边缘加一个高台阶，隐框玻璃幕墙安装价格，旨在挡住积水下泄，少量积水停留在保温层中。

楼板上表面基层处理的同时，检查一下女儿墙与楼板、电梯墙交角处，以及女儿墙全部墙体，看是否有开裂，如有开裂，建议加涂防水涂料，旨在阻止雨水渗漏。雨水无孔不入，隐框玻璃幕墙安装公司，要

警惕雨水从各种渠道进入室内，要尽一切办法组织雨水渗入。

幕墙对玻璃的选用有哪些要求

玻璃幕墙采用的玻璃应是安全玻璃，主要有钢化玻璃、夹层(夹胶)玻璃、中空玻璃、防火玻璃、阳光控制镀膜玻璃和低辐射镀膜玻璃(Low-E)等。具体的选用要求如下：1、幕墙应使用安全玻璃，玻璃的厚度不应小于6mm。全玻璃幕墙肋玻璃的厚度不应小于12mm。

2、当玻璃幕墙采用热反射镀膜玻璃时，应采用真空磁控阴极溅射镀膜玻璃或在线热喷涂镀膜玻璃。用于热反射镀膜玻璃的浮法玻璃的外观质量和技术指标，应符合现行国家标准《浮法玻璃》(GB11614)中的优等品或一等品规定。

3、幕墙的中空玻璃应采用双道密封。

明框幕墙的中空玻璃应采用聚硫密封胶及丁基密封胶的隐框和半隐框幕墙的中空玻璃应采用硅酮结构密封胶及丁基密封胶;镀膜面应在中空玻璃的第2或第3面上。

4、幕墙的夹层玻璃应采用聚乙烯醇缩丁醛(PVB)胶片干法加工合成的夹层玻璃。点支承玻璃幕墙夹层玻璃的夹层胶片(PVB)厚度不应小于0.76mm。

5、钢化玻璃应符合GB9963《钢化玻璃》的各项规定。

6、所有幕墙玻璃均应进行边缘处理。

幕墙使用中空玻璃需注意什么

中空玻璃是指有两片玻璃或者多片玻璃有效的支撑隔开且周边粘结密封，使玻璃层间形成有干燥气体空间的制品。一般中空玻璃所选用的材料应满足中空玻璃制造的性能要求。

玻璃幕墙所使用的玻璃可以采用夹层玻璃、钢化玻璃、着色玻璃、镀膜玻璃、压花玻璃等。这些玻璃都能用在中空玻璃上。在使用这些玻璃的时候，这些玻璃都要符合国际相应的规定。在使用密封胶的时候，密封胶应该满足相应的要求。如使用弹性密封胶应符合JC/T486的规定。使用塑性密封胶应符合有关的规定。使用塑性密封胶制成的胶条时其性能也要符合国家的相关规定。在使用金属间隔框时应去污或进行化学处理。干燥剂的性能与质量要符合相应的标准。

隐框玻璃幕墙安装价格-黑龙江隐框玻璃幕墙安装-瑞溪装饰公司由北京瑞溪装饰装潢有限公司提供。 “

外墙玻璃幕墙，酒店，公寓维修，铝合金，金属门窗加工”选择北京瑞溪装饰装潢有限公司，公司位于：北京市顺义区空港街道三山新新家园四区2号楼1368室，多年来，瑞溪装饰坚持为客户提供好的服务，联系人：柯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。瑞溪装饰期待成为您的长期合作伙伴！