

怒江钢制桥架 买桥架找魁福商贸 钢制桥架费用

产品名称	怒江钢制桥架 买桥架找魁福商贸 钢制桥架费用
公司名称	昆明魁福商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区东聚建材城东区2幢18号
联系电话	13708433392 13708433392

产品详情

跨接地线焊接：依据施工规范，确定跨接线规格。地线两端焊接面不小于该跨接线截面的6倍，焊缝均匀牢固。

槽内配线：首先清扫桥架，可先将带线穿插至出线口，钢制桥架批发商，然后将布条绑在带线一端，怒江钢制桥架，从中一端将布线条拉出，反复多次可将桥架内的杂物和积水清理干净，也可用空气压缩机将桥架内的杂物和积水吹出。放线前应检查管及桥架连接处的护日是否齐全。

线路检查及绝缘遥测可参照管内穿绝缘导线安装工程的相关部分。

面板安装：配合装修，钢制桥架哪家质量好，依据各出线口用途，安装相应的面板。

在1kv及以下中性点直接接地系统中，受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时，桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。沿桥架全长另敷设接地干线时，每段（包括非直线段）桥架应该至少有一点与接地干线可靠连接。对于振动场所，对接地部位的连接处应装置弹簧圈。电缆桥架的安装及设计还应符合现行有关国度标准以及规范的规定。

弹线定位：根据设计图纸确定桥架走向，从始端至终端找好水平线或垂直线，用粉线袋在线路的中心外进行弹线，按照设计图要求及施工验收规范规定，分别找出分线盒、分线口及支架的具体位置，用铅笔分别标注。一般支架间距为1.0-1.5m。

桥架敷设：根据标准位置放置分线盒和支架，钢制桥架费用，然后放置桥架和出线口，同时根据需要加各种配件，朝上的桥架不必立得太长，否则易被砸断。连接完毕后，调整支架和塑料盖，使出线口到适当高度。达到位置正确，固定牢固，走向合理。桥架水平或垂直敷设部分平直度和垂直度允许偏差不超过5mm。为防止灰浆进入，各连接处周边抹胶，各分线盒、出线口盒盖拧紧，并用铁丝绑扎，末端加塑料封堵。浇筑混凝土时设专人看护，发现问题及时处理。

怒江钢制桥架-买桥架找魁福商贸-钢制桥架费用由昆明魁福商贸有限公司提供。昆明魁福商贸有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！