

鸠江区珍珠棉 珍珠棉袋厂家 荣鸿包装

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 鸠江区珍珠棉 珍珠棉袋厂家 荣鸿包装 |
| 公司名称 | 芜湖荣鸿包装有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芜湖市鸠江区鼎梁智造产业园 |
| 联系电话 | 13365535855 13365535855 |

产品详情

随着目前全球气候变暖，在低碳经济的大环境中，国家大力鼓励、推广节能减排，而环保、节能建筑是重要一环。目前市场普遍使用的建筑类屋顶、墙壁隔热材为用EPE泡棉或无妨布和铝膜单层复合而形成的隔热材料。其一般具有一下缺点首先，EPE泡棉或无妨布等类似材料减震性能差，而且易氧化和腐蚀，使用寿命低，一般二到三年逐渐失去防水、保温功能；其次，EPE泡棉或无妨布等类似材料的拉伸强度和纵横向抗拉强度较低，和异物接触或重压下易，而且由于表面平整度较差，太阳光线反射率较低，隔热、保温性能相对较差；再次，现有隔热材料的中间无空气阻隔层，鸠江区珍珠棉，内外界能量容易形成对流、传导，而影响隔热效能。因此，开发一种具有高强度、高弹性、高隔热效果，经济耐用的新型隔热材料是相关行业急需解决的问题。

珍珠棉发泡膜的生产方法

冷却效果好的珍珠棉发泡膜的生产方法。为达到上述目的，本技术采用的技术方案为：提供了一种珍珠棉发泡膜的生产方法，珍珠棉epe，其特征在于：包括以下步骤：（1）废料的干燥将珍珠棉废料破碎成碎片，干燥；（2）废料的纯化将珍珠棉废料、加入容器中，加热，超声震荡20min以上；之后离心分离、过滤，分离出溶液和固体；所述固体经过干燥得到纯化后的珍珠棉废料；（3）称量混料称量纯化后的珍珠棉废料以及低密度聚乙烯、成核剂、辅料；混合均匀，投入熔融挤出设备的料斗中；4）加热熔融混合原料通过熔融挤出设备加热熔融变成熔体，加热温度控制在170-210 ；（5）发泡挤出向熔体中高压注入发泡气体和熔融的抗收缩剂；混合均匀，珍珠棉生产，使熔体在发泡气体和抗收缩剂作用下发泡形成孔结构；此时温度降至80-120 ；之后熔体从模口挤出；（6）冷却成型所述挤出熔体在牵引设备牵引下进入液氮罐进行冷却；（7）切割，展平，卷绕得到珍珠棉发泡膜成品。珍珠棉袋又称EPE袋，由于单纯珍珠棉材料是非常容易，所以需要在珍珠棉上增加一层PE膜，增加拉伸性能及抗撕裂性能。达到保护产品功能。珍珠棉片材还可以与铝箔，珍珠棉袋厂家，植绒布，瓦楞纸箱，PE膜等进行覆合，以满足产品的多种要求，并可添加阻燃剂，抗静电剂等，是珍珠棉片材的性能进一步提升。由于珍珠棉发泡材料是一种新式环保包装、填充材料。其优异的特性愈来愈获得大家的认同，因而它的运用将持续拓展和自主创新。尤其是在包装等工业生产材料层面，它比传统式材料更强，成本费更低，级别高些，别具一格，实际效果更强。除此之外，农副食品包装材料也展现出宽阔的全球。鸠江区珍珠棉-珍珠棉袋厂家-荣鸿包装(推荐商家)由芜湖荣鸿包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。芜湖荣鸿包装有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成

功!