

# 黑龙江耐候型丙烯酸面漆 耐候型丙烯酸面漆批发 富辰

产品名称	黑龙江耐候型丙烯酸面漆 耐候型丙烯酸面漆批发 富辰
公司名称	廊坊富辰防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县工业园区
联系电话	15132639966 15132639966

## 产品详情

丙烯酸聚氨酯漆是以丙烯酸树脂、颜料、助剂和溶剂等组成的漆料为羟基组份，以脂肪族异为另一组份的双组份涂料。

耐候型丙烯酸面漆主要特性：

- 1、低污染性：先进的涂料复合技术，涂膜难以污染
- 2、高耐候性：大大提高了耐候性、抗水性，使用寿命达10年以上
- 3、优异的附着力：分子结构，附着力优异，适用于多种基面
- 4、优良的作业性：与普通型油性漆相比，异味少，可以改善作业环境，并可用多种涂装工具施工
- 5、干燥时间短，低温施工性好，有效缩短工期
- 6、保光、保色性能优良

1、丙烯酸漆表面处理。涂漆基面要达到牢固洁净、无油污、灰尘等所有污物，涂抹基面无酸、碱或水分凝结，对固化已久的氟碳底漆，应用砂纸打毛后，方能涂装后道面漆，水泥墙面应用H01-1环氧封闭底漆封闭，再施工氟碳底漆、面漆；施一道哑光清漆。2、丙烯酸漆用前将漆料与固化剂按要求配比调好，耐候型丙烯酸面漆批发，用多少配多少，搅拌均匀后使用，耐候型丙烯酸面漆报价，8小时内用。3、丙烯酸漆施工过程保持干燥清洁，不能与水、酸、醇、碱等接触；配漆后固化剂包装桶必须盖严。4、丙烯酸漆施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%

涂料，我们平常所说的油漆只是其中的一种。指涂布于物体表面在一定的条件下能形成薄膜而起保护、装饰或其他特殊功能（绝缘、防锈、防霉、耐热等）的一类液体或固体材料。因早期的涂料大多以植物油为主要原料，故又称作油漆。涂料属于有机化工高分子材料，所形成的涂膜属于高分子化合物类型。按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品。现代的涂料正在逐步成为一类多功能性的工程材料，是化学工业中的一个重要行业。

耐候型丙烯酸面漆漆膜颜色：无色透明

包装规格：20+4kg/组

混合比例：5:1

理论涂布率：0.14千克/平方米/50微米

涂装膜厚：干膜：20-30微米/道；湿膜：60-80微米/道丙烯酸聚氨酯清漆是一种双组分低粘度罩光涂料，漆膜无色透明，用于多种面漆的覆涂罩光，具有提高装饰性和防护性的作用。

装饰性好

漆膜光泽度好，涂于面漆表面罩光性优异，增加漆膜饱满度

高耐候性

漆膜具有优良的室外耐候性，涂层不粉化

附着力强

漆膜与涂层附着力强，粘附牢固，不脱落

机械性能

漆膜耐冲击性、弯曲性、硬度等指标符合标准

耐候型丙烯酸面漆主要用途

丙烯酸聚氨酯清漆主要用于各类双组份面漆如丙烯酸聚氨酯面漆等涂装，用于表面罩光作用，提高漆膜的饱满度，加强涂层装饰效果，在机械、设备、车辆、仪器等领域使用广泛。

丙烯酸涂料是在传统的丙烯酸树脂基础上，加入长寿型氯磺化聚乙烯橡胶、耐候颜填料、耐候添加剂等经先进工艺制备而成的单组分自干性耐候防腐涂料。耐候型丙烯酸面漆漆膜具有很好的硬度又有的柔韧性，耐化学腐蚀。突出的耐候性，黑龙江耐候型丙烯酸面漆，光亮丰满，干燥性好，表干快而不沾灰等特性，使之成为了在重防腐涂装体系中的优选面漆。耐候型丙烯酸面漆耐久性能相当好，特别是耐黄变性，干燥环境下，可以耐受的高温达120℃，但是会有些许老化黄变。如果需要长期保持良好的色泽，耐候型丙烯酸面漆价格，设备和管道等的操作温度建议不超过80℃。涂覆过厚，会导致起泡或很差的成膜状态，并影响其性能。

黑龙江耐候型丙烯酸面漆-耐候型丙烯酸面漆批发-富辰由廊坊富辰防腐设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。廊坊富辰防腐设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为特

种涂料具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!