

## 海安井点降水，规格尺寸齐全

产品名称	海安井点降水，规格尺寸齐全
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1000.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

## 产品详情

### 海安井点降水

常用300m以内。潜水，承压水、裂隙水溶洞水200m以内，常用在70m以内。大于5m或有多层含水层。使用于任何沙卵石、砾石地层及构造裂隙、岩溶裂隙地带。单井量500-6000m<sup>3</sup>/d，可达2-3万m<sup>3</sup>/d井径2-10m常用4-8m井深在20m以内，常用6-15m潜水，承压水一般在10m以内。一般为5-15m。砂、卵石、砾石地层、渗透系数在20m/d以上。单井量500-10000m<sup>3</sup>/d，可达2-3万m<sup>3</sup>/d集水井直径4-6m。辐射管直径50-300mm，常用75-150mm集水井井深3-12m潜水，承压水埋深12m以内，辐射管距降水层大于1m一般大于2m。补给良好的中粗砂、砾石层，但不可含有漂。

提高降水工程施工质量，严格控制出水的含砂土量，以防止地下砂土流失掏空，导致地面建筑物开裂。布设观测井和沉降、位移、倾斜等观测点，进行定时观察、记录、分析，随时掌握水位降低和基坑周围建筑物变化动态。同时，还要了解抽水量和含砂量。做到心中有数，发现问题及时采取措施，预防事故发生。

单井量5000-50000m<sup>3</sup>/d，可达3.1万m<sup>3</sup>/d直径为450-1500mm，常用为600-1000mm埋深10m以内，常用4-6m潜水，河床渗透水一般埋深8m以内。一般为4-6m。补给良好的中粗砂、砾石、卵石层。单井量10-30m<sup>3</sup>/D，可达50-100m<sup>3</sup>/d.m<sup>1</sup>)、井口装置、井泵和泵房(1)、井口装置管井竣工后要安装井口装置，装置一般固定在浇注的混凝土基础上。井口装置可以自行焊制，也可向有关水泵厂家购买。