

六合打井，机械打井队,南京工程钻井

产品名称	六合打井，机械打井队,南京工程钻井
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	1500.00/口
规格参数	
公司地址	江浙沪皖全域施工
联系电话	18550432778

产品详情

六合打井

直径多为1~2米，深度一般为数米到20~30米，施工时人可直接下入井筒中挖掘土石。这种井只宜于开采浅层地下水。

各层岩土的物理力学性质，地下水类型及埋藏情况，水文地址情况，水质分析结果，特别是土层的渗透性。土的渗透系数取决土的形成条件，颗粒级配，胶体颗粒含量和土的结构等因素。（二）地质情况了解地基土分层地质柱状图及地质剖面图因此场区土层的不同深度和不同方位的渗透系数是不同的。渗透系数计算结果的真实性。

（1）轻型井点：轻型井点是沿基坑四周每隔一定距离埋入井点管（直径38--51MM，长5--7M的钢管）至蓄水层内，利用抽水设备将地下水从井点管内不停抽出，使原有地下水降至坑底以下。在施工过程中要不断的抽水，直至施工完毕。

（2）喷射井点：如果仍采用轻型井点要采用多级井点，就会增加基坑挖土量、延长工期并增加设备数量，显然不经济。因此，当降水深度超过8m时，宜采用喷射井点，降水深度可达8--20m。喷射井点的设备，主要由喷射井管、高压水泵和管路系统组成。