

不锈钢厚壁三通制造厂家

产品名称	不锈钢厚壁三通制造厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司三通热压成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。热压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。

管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。由于采用加热后压制三通，材料成形所需要的设备吨位降低。河北禹拓管道热压三通对材料的适应性较宽，适用于低碳钢、合金钢、不锈钢的材料；特别是大直径和管壁偏厚的三通，通常采用这种成形工艺。三通用在主管道要分支管处。不锈钢三通有等径和异径之分，等径三通的接管端部均为相同的尺寸；异径的三通的主管接管尺寸相同，而支管的接管尺寸小于主管的接管尺寸。

禹拓管件是一家值得信赖和选择的三通生产厂家,碳钢热压国标三通生产厂家,找20号热压国标三通生产厂家就到我们禹拓管件制造厂,坚持质量高,顾客至上的服务宗旨,为顾客提供满意的产品和服务,选择我们禹拓就等于选择了一个放心,我们的碳钢三通质量保证让您百分百满意,我们的服务保证让您百分百放心,大型碳钢三通厂家真诚期待您能与我们合作建立长期的合作关系

一般为名词，三通为管件、管道连接件，用在主管道要分支管处。等径三通是三通的一种，三通有一般等径三通，异径三通两种。因为三端可以与管子连接而命名。

等径三通广泛应用于石油化工、石油天然气、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、食品卫生、城建等行业工程的建设 and 检修。工业中对这种管件压力要求较高，压力可以达到600公斤，生活中水管压力较低，一般为16公斤。

因为三通可以用于多种行业，所以以不同类型可以划分为以下几类：

- 1.以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氟塑料，ppc等。
- 2.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。
- 3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

等径三通就是两端直径相同，异径三通就是支管与其它两个直径不同的称为异径三通，表示方法如下：对于等径三通，比如"T3"三通则表示外径是3英寸的等径三通。对于异径三通比如"T4 × 4 × 3.5"表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。