

室外门头砖 上溪门头砖 永安材料保障质量

产品名称	室外门头砖 上溪门头砖 永安材料保障质量
公司名称	义乌市永安新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市森屋村
联系电话	15857943000

产品详情

门头砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

水泥砖制作工艺操作

- 1、混料时间：混料时间长就能混均匀。干混料20分钟比10分钟的强度提高15—23%；湿混料时间以物料不结块为宜。混合好的料存放时间以2小时左右为宜，时间太长或太短，都会降低砖的抗压强度。
- 2、成型压力：粘土水泥砖成型时的压力，以每平方厘米500公斤最好。在此压力下，其制品抗压强度高，耐水性能好。压力太低，不易压实。
- 3、养护条件：粘土水泥砖一般利用太阳能保护。日晒自然养护7天龄期的强度，相当于28天龄期强度的67—90%；28天龄期强度为一个季度龄期强度的80—95%。故如养护场地小，粘土水泥砖自然养护7天后就可出厂。

本公司从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

门头砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

永安为您介绍荷兰砖铺设方法

1、面包砖基层处理

把沾在基层上的浮浆、落地灰等用鏝子或钢丝刷清理掉，上溪门头砖，再用扫帚将浮土清扫干净。

2、找标高

水平标准线和设计厚度，在四周女儿墙上弹出面层的上平标高控制线。

3、排砖

将屋面依照砖的尺寸留缝大小，排出砖的放置位置，并在基层弹出十字控制线和分格线。排砖应符合设计要求，当设计无要求时，宜避免出现板块小于1/4边长的边角料。

4、铺设结合层砂浆

铺设前应将基底湿润，并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂，随刷随铺设搅拌均匀的1：3水泥砂浆，厚度为25mm。

5、铺砖

将砖放置在结合层上，用橡皮锤找平，之后将砖拿起，门头砖尺寸，在干拌料上浇适量素水泥浆，同时在砖背面涂厚度约1mm的素水泥膏，再将砖放置在找过平的干拌料上，用橡皮锤按标高控制线和方正控制线坐平坐正。铺砖时应先在屋面中间按照十字线铺设十字控制砖，之后按照十字控制砖向四周铺设，室外门头砖，并随时用2m靠尺和水平尺检查平整度。大面积铺贴时应分段、分部位铺贴。

6、养护

当砖面层铺贴完24h内应开始浇水养护，养护时间不得小于7天。

7、离缝

本公司从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

永安材料与您分享烧结砖的强度和用途。

1、调查外观：假如看到的摔断看截面，色彩均匀通透，色彩不均匀，那么这种明显的就是强度必定不可。

2、摔打法：拿起一块砖，距地上1米左右高度，墙砖门头，从高空直接放下来，假如不容易摔碎那么这个烧结一般砖强度可就是比较高的高。相反就不可

3、听声响：拿两块装，彼此击打，声响洪亮，强度高，声响沉闷，强度较差。

烧结一般砖的用途：

- 1、烧结一般砖其实就是一种很传统的墙体资料，具有较高的强度和耐久性。
- 2、因此经常被用在修建围护结构，外墙、柱、拱、烟囱、沟道及其他构筑物
- 3、有的时分也替代着钢筋混凝土在运用。具有抗风化的效果。

烧结一般砖现在很少被运用在大型的房屋修建了。因其价格便宜更多的运用在小型的修建或者是路途的铺设上面，由于自身的一些缺点和耗费资源比较严重，所以被更多人筛选了。

本公司从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

室外门头砖-上溪门头砖-永安材料保障质量由义乌市永安新型墙体材料有限公司提供。义乌市永安新型墙体材料有限公司位于浙江省义乌市森屋村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永安材料在水泥及制品中享有良好的声誉。永安材料取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永安材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。