

# 超薄型钢结构防火涂料公司 正翔 青岛超薄型钢结构防火涂料

产品名称	超薄型钢结构防火涂料公司 正翔 青岛超薄型钢结构防火涂料
公司名称	河北正翔防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市鸡泽县新兴工业园区梦蛟路与风雅大街交叉口西北角
联系电话	15232011558 15232011558

## 产品详情

薄型钢结构防火涂料厂，青岛超薄型钢结构防火涂料，薄型钢结构防火涂料厂家，正翔防火材料

1、涂装环境温度应保持在0 以上，超薄型钢结构防火涂料施工队，并无穿堂风。2、采用喷涂机具喷涂涂装，每次喷涂厚度为5~10mm，相隔2~8h喷涂一道，直到要求厚度为止，局部修补可用手工抹涂。涂料为双组分，在喷涂前按配比要求将甲、乙两组分调配均匀。调配时，先将稀料倒入搅拌机搅拌3~5min，再倒入于粉料，如20~26kg拌和至所需稠度即可出料喷涂。

钢结构防火涂料厂，钢结构防火涂料厂家，超薄型钢结构防火涂料工程报价，正翔防火材料

钢结构防火涂料的刷涂工艺，在施工的时候，进度比较忙，同时对施工人员的技术有较高的要求，所以，施工团队在选择刷涂工艺的时候一定要注意上述的注意事项。在钢结构上涂刷防火涂料来达到防火以及保护钢结构的作用，同时也是在保护建筑。因此，超薄型钢结构防火涂料公司，钢结构防火涂料现在已经广泛的用于大型的建筑物上，钢结构防火涂料对于外界环境比较敏感，目前研究钢结构防火涂料的抗腐蚀等性能也是主要的发展方向。

钢结构防火涂料是如何分类的：薄涂型钢结构防火涂料，涂层使用厚度为3~7mm钢结构防火涂料称为薄涂型钢结构防火涂料。该类涂料受火时能膨胀发泡，以膨胀发泡所形成的耐火隔热层来延缓钢材的升温，保护钢构件。但发泡率不高，装饰性比厚涂型好，施工多采用喷涂，一般使用在耐火极限要求不超过2h的建筑物钢结构上。钢结构防火涂料厂，钢结构防火涂料厂家，正翔防火材料

超薄型钢结构防火涂料公司-正翔-青岛超薄型钢结构防火涂料由河北正翔防火材料有限公司提供。河北正翔防火材料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在河北 邯郸 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。正翔带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！

